

Lindy 32623 unité de distribution d'énergie 8 sortie(s) CA 1U Noir

Neuf

Lindy 32623. Types de PDU: Avec mesure en ligne, Commutable, Capacité du rack: 1U, Matériau du boîtier/corps: Métal. Nombre de prises en sortie: 8 sortie(s) CA, Types de sortie AC: Coupleur C13, Prise mâle: Coupleur C20. Surveillance: Tension, Courant, Énergie. Tension nominale à l'entrée: 110 - 250 V, Intensité (max.): 16 A, Fréquence d'entrée AC: 50/60 Hz. Certificats de conformité: CE, UKCA, RoHS, REACH, Compatibilité électromagnétique (CEM), Directive basse tension (DBT),...

EAN : 4002888326230

Réf. : 32623

Tension nominale à l'entrée: 110 - 250 V

Fréquence d'entrée AC: 50/60 Hz

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Prise parafoudre Lindy**, dont la référence est **32623**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Lindy pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Design

Couleur du produit	Noir
Matériau du boîtier/corps	Métal
Capacité du rack	1U
Types de PDU	Avec mesure en ligne, Commutable

Connectivité

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	4
Nombre de ports série	1
Types de sortie AC	Coupleur C13
Prise mâle	Coupleur C20
Nombre de prises en sortie	8 sortie(s) CA

Caractéristiques de gestion

Surveillance	Tension, Courant, Énergie
--------------	---------------------------

Puissance

Puissance max.	2500 W
Intensité (max.)	16 A
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension nominale à l'entrée	110 - 250 V

Certificat

Compliance certificates	CE, UKCA, RoHS, REACH, Compatibilité électromagnétique (CEM), Directive basse tension (DBT), Federal Communications Commission (FCC)
-------------------------	--

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 80%
Température hors fonctionnement	-20 - 70 °C
Température d'opération	-5 - 55 °C

Poids et dimensions

Poids	1,1 kg
Hauteur	44 mm
Profondeur	225 mm
Largeur	436 mm

Contenu de l'emballage

Manuel d'utilisation	Oui
Câbles inclus	Énergie, Série

Informations sur l'emballage

Hauteur du colis	87 mm
Profondeur du colis	422 mm
Largeur du colis	540 mm
Poids du paquet	2,5 kg



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France