

## LINDY 300m Cat.6 VGA Extender Receiver

Les prolongateurs VGA distribuent le contenu vidéo analogique sur de plus longues distances dans plusieurs endroits, en utilisant un câblage réseau standard. Le récepteur VGA Lindy 300m Cat.6 2 ports est une solution idéale pour distribuer des signaux VGA sur un seul ou deux écrans VGA séparés. Connecté à l'émetteur compatible via un câble réseau standard, ce récepteur permet la transmission de signaux VGA jusqu'à 1920x1080, ce qui est idéal pour créer 4 zones de distribution séparées, comme les salles de classe ou les installations de sécurité. Les deux ports de sortie VGA permettent de

EAN : 4002888354042  
Réf. : 35404

Plus d'infos



### Éco-indice

Score : 1.6/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Câble Audio Lindy**, dont la référence est **35404**, a obtenu la note de **1.6/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Lindy pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Connectivité

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Entrée DC                           | Oui |
| Quantité de ports audio             | 1   |
| Quantité de ports vidéo             | 1   |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 4   |
| Sortie Vidéo                        | VGA |
| Port vidéo                          | VGA |

### Caractéristiques

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Voyants                            | Oui                |
| Distance de fonctionnement maximum | 300 m              |
| Type HD                            | Full HD            |
| Résolution maximale                | 1920 x 1080 pixels |
| Couleur du produit                 | Noir               |

### Réseau

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Types de câbles soutenus | Cat5e, Cat6 |
|--------------------------|-------------|

### Puissance

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Courant d'entrée    | 1.2 A |
| Tension d'entrée AC | 12 V  |

### Poids et dimensions

### Informations sur l'emballage

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Poids du paquet     | 547 g  |
| Hauteur du colis    | 75 mm  |
| Profondeur du colis | 110 mm |
| Largeur du colis    | 177 mm |

### Contenu de l'emballage

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Manuel d'utilisation      | Oui |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |

### Conditions environnementales

|   |             |
|---|-------------|
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80%    |
| Température hors fonctionnement           | -20 - 70 °C |
| Température d'opération                   | 0 - 50 °C   |

## Données logistiques

Code du système harmonisé 85176990

## Détails techniques

Compliance certificates REACH, RoHS



### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)