

# LINDY Câble DisplayPort 14 Cromo Line 2m

Neuf

"Cable Lines" représente un concept unique dans les solutions de connectivité Lindy. Les câbles DisplayPort Cromo issus de ce concept sont sans compromis et de haute performance pour répondre aux besoins et environnements professionnels. Les broches en or 24 carats, le triple blindage (constitué d'un feuillard aluminium avec couverture à 100%, et d'une tresse de cuivre étamé avec couverture à 85%) permettent une transmission du signal sans perte avec une large bande passante. Les résolutions prises en charge en UHD vont jusqu'à 4K 4096x2160@60Hz 4:4:4 10bit, 3D stéréoscopique incluse. Les

EAN : 4002888363020  
Réf. : 36302

Plus d'infos



## Éco-indice

Score : 1.6/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Câble Audio Lindy**, dont la référence est **36302**, a obtenu la note de **1.6/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Lindy pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Caractéristiques

Certification	RoHS, REACH, UL,
Atténuation nominale	300kHz-825MHz 5dB,825MHz-2.475GHz 5dB,2.475GHz-4.125GHz 12dB,4.125GHz-5.1GHz 20dB
Type de câble	Câble rond
Nuancier de couleurs	4:2:2
Rayon de courbure (min)	7,3 cm
Matériel de connexion	Or
Matériau de contact	Cuivre phosphoré
Taux de transfert des données	32,4 Gbit/s
Taille des fils AWG	28
Matériau du boîtier du connecteur	Acrylonitrile-Butadiène-Styrène (ABS)
Matériau du manteau	Polyvinyl chloride (PVC)
Blindage du câble	Cuivre
Matière du câble	Cuivre étamé
Couleur du produit	Gris
Genre de connecteur 2	Mâle
Genre de connecteur 1	Mâle
Connecteur 2	DisplayPort
Connecteur 1	DisplayPort
Longueur de câble	2 m
Taux de d'actualisation maximal	60 Hz
Résolutions graphiques prises en charge	7680 x 4320
Résolution maximale	7680 x 4320 pixels
Version de DisplayPort	1.4
Contacts du connecteur de placage	Or
Facteur de forme du connecteur 2	Droit
Facteur de forme du connecteur 1	Droit

### Conditions environnementales

Température hors fonctionnement	-25 - 85 °C
Température d'opération	-20 - 80 °C

### Informations sur l'emballage

Type d'emballage	Sac en polyéthylène
Dimensions du connecteur 2 (l x p x h)	19,7 x 12 x 38,9 mm
Dimensions du connecteur 1 (l x p x h)	19,7 x 12 x 38,9 mm
Diamètre du câble	7,3 mm

### Données logistiques

Code du système harmonisé	84733080
---------------------------	----------



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)