

LINDY 2m 8k60hz HDMI Cable Black Line

Neuf

Issus du concept de connectivité par câble développé par Lindy, les câbles Black Line High Speed HDMI sont des solutions de connexion haute résolution d'entrée de gamme, parfaites pour la maison et les petites entreprises. Les câbles Black Line 8K60Hz ou 4K120Hz sont dotés d'une construction à triple blindage avec des conducteurs en acier recouverts de cuivre 30AWG pour des performances supérieures et une résistance à la corrosion. Les connecteurs en nickel et les contacts dorés assurent l'intégrité et la fiabilité du signal. Les résolutions UHD jusqu'à 7680 x 4320 @ 60 Hz et 3840 x 2160 @ 120

EAN : 4002888367721
Réf. : 36772

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 1.6/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Câble Audio Lindy**, dont la référence est **36772**, a obtenu la note de **1.6/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Lindy pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 0.83333333333333 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Quantité	1 pièce
Rayon de cintrage (min)	7 cm
Matériau de blindage	Aluminium
Matériau de la prise du câble	Polyvinyl chloride (PVC)
Matière du câble	Acier plaqué de cuivre (ccs)
Type de câble	Câble rond
Matériau du boîtier du connecteur	Polyvinyl chloride (PVC)
Matériel de connexion	Nickel
Contacts du connecteur de placage	Or
Taille des fils AWG	30
Taux de d'actualisation maximal	60 Hz
Taux de transfert des données	48 Gbit/s
Technologies Dolby	DTS:X, Dolby Atmos
Résolutions graphiques prises en charge	7680 x 4320
Version HDMI	2.1
Couleur du produit	Noir
Facteur de forme du connecteur 2	Droit
Facteur de forme du connecteur 1	Droit
Genre de connecteur 2	Mâle
Genre de connecteur 1	Mâle
Connecteur 2	HDMI Type A (Standard)
Connecteur 1	HDMI Type A (Standard)
Longueur de câble	3 m

Conditions environnementales

Température hors fonctionnement	-20 - 85 °C
Température d'opération	-10 - 80 °C

Poids et dimensions

Type d'emballage	Sac en polyéthylène
Hauteur du colis	10,9 mm
Profondeur du colis	34,2 mm
Largeur du colis	20 mm
Diamètre du câble	6 mm

Autres caractéristiques

Quantité par boîte 1 pièce

Détails techniques

Conformité à la durabilité Oui
Période de garantie 10 année(s)
Compliance certificates REACH, RoHS



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)