

LINDY 2m USB 3.2 Type A to C Cable 5A PD Anthra Line

Neuf

LINDY 2m USB 3.2 Type A to C Cable 5A PD Anthra Line

EAN : 4002888369138
Réf. : 36913
Longueur de câble: 2 m

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 1.6/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Câble USB Lindy**, dont la référence est **36913**, a obtenu la note de **1.6/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Lindy pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Certification	RoHS, REACH, California Proposition 65 & UL
Couleur de câble	Noir
Plug and Play	Oui
Couleur du produit	Noir
Type de câble	Câble rond
Débit de transfert des données maximum	10000 Mbit/s
Taux de transfert de données maximal	10 Gbit/s
Matériau du boîtier du connecteur	Polyvinyl chloride (PVC)
Matériau conducteur	Cuivre étamé
Blindage de connecteur	Oui
Matériau de blindage du connecteur	Aluminium
Matériau de la prise du câble	Polyvinyl chloride (PVC)
Blindage magnétique	Oui
Contacts du connecteur de placage	Or
Matériau de contact	Bronze phosphoreux
Matériel de connexion	Nickel
Taille des fils AWG	24/30/32
Facteur de forme du connecteur 2	Droit
Facteur de forme du connecteur 1	Droit
Genre de connecteur 2	Mâle
Genre de connecteur 1	Mâle
Connecteur 2	USB A
Connecteur 1	USB C

Poids et dimensions

Dimensions du connecteur 2 (l x p x h)	13 x 41 x 7,75 mm
Dimensions du connecteur 1 (l x p x h)	16 x 47 x 8,8 mm
Rayon de courbure (min)	4,5 cm
Diamètre du câble	4,5 mm
Longueur de câble	2 m

Informations sur l'emballage

Type d'emballage	Sac en polyéthylène
------------------	---------------------

Contenu de l'emballage

Quantité 1 pièce

Conditions environnementales

Température hors fonctionnement -25 - 85 °C

Température d'opération -20 - 80 °C

Données logistiques

Code du système harmonisé 84733080

Autres caractéristiques

Période de garantie 2 année(s)

Compliance certificats REACH, RoHS, UL



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)