

LINDY Kit extender C6 HDBaseT HDMI & IR avec PoC 70m

Neuf

L'extender LINDY C6 HDMI avec technologie HDBaseT transmet des signaux HDMI non comprimés entre un émetteur et un récepteur avec un câble réseau cat.6. Il est idéal pour les présentations graphiques ou vidéo avec haut rafraichissement d'images, mais aussi pour le Home Cinéma et toutes les installations professionnelles Audio-Vidéo.

EAN : 4002888381390
Réf. : 38139

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 1.6/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Câble Audio Lindy**, dont la référence est **38139**, a obtenu la note de **1.6/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Lindy pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Couleur du produit	Noir
Modes vidéo pris en charge	1080p
Bande passante	10,2 Gbit/s
HDCP	Oui
Compatibilité 3D	Oui
Prise en charge CEC (Consumer Electronics Control)	Oui
Protection contre les décharges électrostatiques (DES)	8 kV
Distance de transfert maximale	70 m
Types de câbles soutenus	Cat5e, Cat6, Cat7

Connectivité

Entrée DC	Oui
Commande (IR) sortie	2
Commande (IR) entrée	2
Sortie Vidéo	1
Entrée Vidéo	1
Entrée HDMI	1
Nombre de sorties HDMI	1
ports de sortie RJ-45	1
ports d'entrée RJ-45	1
Technologie de connectivité	Avec fil

Puissance

Adaptateur d'alimentation externe	Oui
Courant de sortie	1 A
Tension de fonctionnement	24 V

Conditions environnementales

Température d'opération	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 90%

Poids et dimensions

Poids du transmetteur	200 g
Dimensions du transmetteur (L x P x H)	65 x 100 x 25 mm
Poids du récepteur	200 g
Dimensions du récepteur (L x P x H)	65 x 100 x 25 mm



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)