

LINDY Kit Extender Splitter 4 Ports HDMI & IR avec Loop Out

Le Splitter Extender HDMI & IR Cat.6 4 Ports 50m Lindy est une solution plug and play simple à utiliser qui permet aux utilisateurs d'étendre un signal HDMI jusqu'à 50 mètres et de le distribuer sur quatre affichages en utilisant des câbles Cat.6 UUTP (non fourni). Pour plus de souplesse, les signaux infrarouge sont également transmis (20-60kHz) en utilisant les câbles IR (capteur et émetteur) compris dans la livraison. Prenant en charge les résolutions jusqu'à 1920x1080, 1080p 3D inclus, le Splitter Extender est conçu pour une utilisation dans les applications AV et Digital Signage dans

EAN : 4002888381550
Réf. : 38155

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 1.6/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Câble Audio Lindy**, dont la référence est **38155**, a obtenu la note de **1.6/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Lindy pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Certification	CE, FCC, RoHS, REACH
Voyants	Oui
Couleur du produit	Noir
Résolution (numérique maximum)	1920 x 1080 pixels
Types de câbles soutenus	Cat6
Distance de transfert maximale	50 m
Technologie de connectivité	Avec fil

Émetteur

Quantité de ports RJ-45 (émetteur)	4
Nombre d'affichages pris en charge	4
Type de port vidéo local de l'émetteur	HDMI
Port vidéo local de l'émetteur	Oui
Type de port vidéo de l'émetteur	HDMI

Récepteur

Type de port vidéo local du récepteur	HDMI
Quantité de ports RJ-45 (récepteur)	1

Puissance

Courant de sortie de l'adaptateur secteur	2,5 A
Tension sortie de l'adaptateur secteur	12 V

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 90%
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

Poids et dimensions

Poids du récepteur	131 g
Hauteur du récepteur	2,5 cm
Profondeur du récepteur	8,1 cm
Largeur du récepteur	4,9 cm
Poids du transmetteur	443 g
Hauteur du transmetteur	3,2 cm
Profondeur du transmetteur	25 cm

Largeur du transmetteur 11,8 cm

Contenu de l'emballage

Manuel d'utilisation Oui

Câbles inclus IR

Adaptateur secteur fourni Oui

Données logistiques

Code du système harmonisé 84733080



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)