

LINDY 70m Cat.6 HDMI 10.2G & IR Extender Amplify HDMI 10

Les extendeurs Cat.6 permettent d'amplifier les signaux audio ou vidéo de façon fiable sur de plus longues distances, ce qui n'est pas possible avec des solutions de câbles passifs ou de répéteurs actifs. L'extendeur HDMI 10.2G & IR Cat.6 70 m est une solution simple à utiliser qui permet à l'utilisateur d'étendre les signaux HDMI jusqu'à 70 m en utilisant un seul câble U/UTP Cat.6. Pour plus de commodité, les signaux IR (20-60 kHz) peuvent également être étendus en utilisant les câbles émetteur et récepteur IR. Prenant en charge des résolutions 4K jusqu'à 3840 x 2160 à 30 Hz 4:4:4 8bit, le

EAN : 4002888382083
Réf. : 38208

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 1.6/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Câble Audio Lindy**, dont la référence est **38208**, a obtenu la note de **1.6/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Lindy pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Certification	CE, FCC, RoHS, REACH
Couleur du produit	Noir
Résolutions graphiques prises en charge	1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160
Bande passante	10,2 Gbit/s
HDCP	Oui
Matériel	Métal
Version HDCP	1.4
Canaux de sortie audio	7.1 canaux
Données EDID (Extended display identification data)	Oui
Taux de d'actualisation maximal	60 Hz
Distance de transfert maximale	70 m
Jeu de composants	GSV1001
Types de câbles soutenus	Cat6
Résolution maximale	3840 x 2160 pixels

Connectivité

Commande (IR) entrée	1
Commande (IR) sortie	1
Entrée HDMI	1
Nombre de sorties HDMI	2
Version HDMI	1.4
ports de sortie RJ-45	1
ports d'entrée RJ-45	1
Technologie de connectivité	Avec fil

Puissance

Courant d'entrée	1 A
Tension de fonctionnement	12 V

Conditions environnementales

Température d'opération	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 90%

Poids et dimensions

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	414 g
Hauteur du colis	113 mm
Profondeur du colis	70 mm
Largeur du colis	200 mm

Contenu de l'emballage

Récepteur infra-rouge compris	Oui
Manuel d'utilisation	Oui
Adaptateur secteur fourni	Oui

Détails techniques

Compliance certificats	CE, REACH, RoHS
------------------------	-----------------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)