

LINDY 4 Port HDMI 2.0 4K60 Splitter - 18GBit/s HDMI 2.0 with

Neuf

Le Splitter HDMI 18G 4 ports avec audio de LINDY est une solution multifonctions pour distribuer des signaux HDMI de haute qualité sur 4 écrans simultanément à partir d'un seul appareil source, tout en extrayant l'audio numérique ou analogique séparément. Prenant en charge les résolutions jusqu'à 4K à 60 Hz 4:4:4:4 8 bits, ce splitter est idéal pour créer un quadruple affichage numérique accrocheur dans des scénarios de vente au détail, afficher des vidéos en direct sur quatre écrans dans des lieux d'événements ou distribuer des présentations éducatives sur plusieurs écrans lors de foires

EAN : 4002888382311
Réf. : 38231

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 1.6/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Câble Audio Lindy**, dont la référence est **38231**, a obtenu la note de **1.6/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Lindy pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Connectivité

Entrée DC	Oui
Quantité de ports audio	2
Quantité de ports vidéo	5
Version HDMI	2.0
Sortie Vidéo	4x HDMI
Port vidéo	HDMI

Caractéristiques

Voyants	Énergie
HDCP	Oui
Taux de d'actualisation maximal	60 Hz
Type HD	4K Ultra HD
Résolution maximale	4096 x 2160 pixels
Matériau du boîtier/corps	Métal
Couleur du produit	Noir

Puissance

Courant de sortie	1 A
Tension de sortie	5 V

Poids et dimensions

Informations sur l'emballage

Type d'emballage	Boîte
Poids du paquet	228 g
Hauteur du colis	148 mm
Profondeur du colis	55 mm
Largeur du colis	212 mm

Contenu de l'emballage

Manuel d'utilisation	Oui
Adaptateur secteur fourni	Oui

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 90%
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C

Température d'opération

0 - 40 °C

Données logistiques

Code du système harmonisé

85176990



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)