

Lindy Splitter HDMI 18G, 8 Ports

Neuf

Lindy Splitter HDMI 18G, 8 Ports. Port vidéo: HDMI, Sortie Vidéo: 8x HDMI. Résolution maximale: 3840 x 2160 pixels, Couleur du produit: Noir, Matériau du boîtier/corps: Métal. Tension d'entrée AC: 12 V. Largeur: 243 mm, Profondeur: 102 mm, Hauteur: 16 mm. Largeur du colis: 277 mm, Profondeur du colis: 183 mm, Hauteur du colis: 68 mm

EAN : 4002888382373
Réf. : 38237
Interface de l'hôte:

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.6/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Accessoire composant Lindy**, dont la référence est **38237**, a obtenu la note de **2.6/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Lindy pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Connectivité

Entrée DC	Oui
Quantité de ports vidéo	9
Sortie Vidéo	8x HDMI
Port vidéo	HDMI

Caractéristiques

Certification	CE, FCC, REACH, California Proposition 65
Nombre d'affichages pris en charge	8
Voyants	Oui
HDCP	Oui
Type HD	4K Ultra HD
Résolution maximale	3840 x 2160 pixels
Matériau du boîtier/corps	Métal
Couleur du produit	Noir

Puissance

Tension d'entrée AC	12 V
---------------------	------

Poids et dimensions

Poids	728 g
Hauteur	16 mm
Profondeur	102 mm
Largeur	243 mm

Informations sur l'emballage

Type d'emballage	Boîte
Poids du paquet	913 g
Hauteur du colis	68 mm
Profondeur du colis	183 mm
Largeur du colis	277 mm

Contenu de l'emballage

Manuel d'utilisation	Oui
Adaptateur secteur fourni	Oui

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 90%
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

Données logistiques

Code du système harmonisé	85176990
---------------------------	----------

Détails techniques

Compliance certificates	RoHS
-------------------------	------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)