

LINDY 9 Port HDMI 10.2G Multi-view Switch

Les commutateurs multi-vues HDMI sont des solutions professionnelles pour montrer une ou plusieurs sources de contenu HDMI sur un seul écran. Le commutateur multi-vues Lindy HDMI 4K30 est une solution de haute performance pour la commutation entre une ou plusieurs sources HDMI et la sortie vers un seul écran HDMI ou un projecteur. En plus de la commutation standard entre jusqu'à 9 appareils, le contenu peut être visualisé à partir de tous les appareils connectés dans une variété de dispositions sur l'écran, ce qui est idéal pour un large éventail de scénarios. Ces scénarios incluent la

EAN : 4002888383301
Réf. : 38330

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 1.6/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Câble Audio Lindy**, dont la référence est **38330**, a obtenu la note de **1.6/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Lindy pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Connectivité

Entrée DC	Oui
Port RS-232	1
ports d'entrée RJ-45	1
Nombre de sorties HDMI	1
Version HDMI	1.4
Quantité de ports HDMI	9
Port vidéo	HDMI

Caractéristiques

HDCP	Oui
Taux de d'actualisation maximal	30 Hz
Bande passante	10,2 Gbit/s
Résolution maximale	3840 x 2160 pixels
Type de télécommande	IR
Version HDCP	1.4
Matériel	Métal
Couleur du produit	Noir

Certificat

Certification	CE, UKCA, FCC, RoHS & REACH
---------------	-----------------------------

Poids et dimensions

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	1,4 kg
Hauteur du colis	195 mm
Profondeur du colis	55 mm
Largeur du colis	280 mm

Contenu de l'emballage

Manuel d'utilisation	Oui
Vis incluses	Oui

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 90%
Température hors fonctionnement	-15 - 55 °C

Température d'opération

-15 - 55 °C

Données logistiques

Code du système harmonisé

85176990



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)