

Extender Matrice HDBaseT Cat.6 HDMI 4K60 4x4, 150m

Neuf

Lindy Extender Matrice HDBaseT Cat.6 HDMI 4K60 4x4, 150m

EAN : 4002888383455
Réf. : 38345
Interface de l'hôte:

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.6/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Accessoire composant Lindy**, dont la référence est **38345**, a obtenu la note de **2.6/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Lindy pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Certification	California Proposition 65
Couleur du produit	Noir
Modes vidéo pris en charge	1080p
Bande passante	18 Gbit/s
Formats audio pris en charge	LPCM
Bouton marche/arrêt intégré	Oui
HDCP	Oui
Matériel	Métal
Rapport signal-sur-bruit	90 dB
Version HDCP	2.2
Plage de fréquences infra-rouge	20 - 60 kHz
Transfert HDCP	Oui
Gestion EDID	Oui
Prise en charge HDR	Oui
Distance de transfert maximale	150 m
Types de câbles soutenus	Cat6
Résolution maximale	3840 x 2160 pixels
Type	Émetteur et récepteur AV

Connectivité

Sortie Audio (Gauche, Droite)	4
3,5 mm in	Oui
3,5 mm de sortie	Oui
Sorties RCA audio	4
Sortie audio numérique coaxiale	4
Ports d'entrée RS-232	2
Entrée HDMI	4
Nombre de sorties HDMI	5
Version HDMI	2.0
Port HDBaseT	Oui
ports de sortie RJ-45	4
Technologie de connectivité	Avec fil

Puissance

Exigences d'alimentation	60 W
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Type de source d'alimentation	Secteur

Conditions environnementales

Température d'opération	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 90%

Poids et dimensions

Dimensions du récepteur (L x P x H)	140 x 65 x 18 mm
Poids	5,31 kg
Hauteur	45 mm
Profondeur	200 mm
Largeur	440 mm

Informations sur l'emballage

Type d'emballage	Boîte
Poids du paquet	6,33 kg
Hauteur du colis	98 mm
Profondeur du colis	401 mm
Largeur du colis	510 mm

Contenu de l'emballage

Manuel d'utilisation	Oui
----------------------	-----

Détails techniques

Conformité à la durabilité	Oui
Période de garantie	2 année(s)
Compliance certificats	CE, Federal Communications Commission (FCC), REACH, RoHS, UKCA



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)