

## LINDY 4 Port DisplayPort 1.2 MST Hub

Le Lindy 4 Port DP MST Hub est une solution idéale pour étendre ou dupliquer les signaux DisplayPort sur 4 moniteurs DisplayPort. Les concentrateurs MST permettent de connecter un seul appareil source DP, y compris les ordinateurs, les ordinateurs portables ou les ordinateurs bloc-notes, à 4 écrans DP distincts, tout en offrant la possibilité de visualiser le contenu de plusieurs façons. Les signaux peuvent être étendus à tous les écrans pour afficher des feuilles de calcul à grande échelle, créer des expériences de jeu immersives et panoramiques ou une signalisation numérique accrocheuse

EAN : 4002888384315  
Réf. : 38431

Plus d'infos



### Éco-indice

Score : 1.6/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

#### Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

#### Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Câble Audio Lindy**, dont la référence est **38431**, a obtenu la note de **1.6/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Lindy pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Connectivité

Quantité de ports	4
Version de DisplayPort	1.2
Quantité d'interface DisplayPorts	4
Interfaces Hub	DisplayPort
Interface de l'hôte	DisplayPort

### Caractéristiques

Certification	CE, UKCA, FCC, RoHS & REACH
Couleur du produit	Noir
Matériau du boîtier/corps	Acrylonitrile-Butadiène-Styrène (ABS)
Résolutions graphiques prises en charge	1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160

### Puissance

Tension d'entrée	5 V
Courant d'entrée	1 A
Type d'alimentation d'énergie	USB

### Poids et dimensions

### Informations sur l'emballage

Type d'emballage	Sac en polyéthylène
Poids du paquet	131 g
Hauteur du colis	20 mm
Profondeur du colis	194 mm
Largeur du colis	174 mm
Quantité	1 pièce

### Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 90%
Température hors fonctionnement	-40 - 80 °C
Température d'opération	-4 - 104 °F
Température d'opération	-20 - 40 °C



**LIVRAISON RAPIDE**

dès 24 à 72 heures



**RETOURS SIMPLIFIÉS**

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



**PAIEMENT SÉCURISÉ**

Chorus, CB, virement, chèque



**SAV RÉACTIF**

Par [email](#) ou par [téléphone](#)