

LINDY CROMO Slim HDMI High Speed A/A Cable 3m with

Neuf

LINDY CROMO Slim HDMI High Speed A/A Cable 3m with Ethernet

EAN : 4002888416757
Réf. : 41675

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 1.6/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels

 ROHS
COMPLIANT

Le produit **Câble Audio Lindy**, dont la référence est **41675**, a obtenu la note de **1.6/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Lindy pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Quantité	1 pièce
Atténuation nominale	0.5Mhz – 5.1Ghz < 25db
Nuancier de couleurs	4:2:0
Rayon de cintrage (min)	3,2 cm
Matériau de blindage	Cuivre
Blindage magnétique	Oui
Matériau de la prise du câble	Polyvinyl chloride (PVC)
Type de câble	Câble rond
Matière du câble	Cuivre étamé
Matériel de connexion	Or
Matériau du boîtier du connecteur	Acrylonitrile-Butadiène-Styrène (ABS)
Contacts du connecteur de placage	Or
Matériau de contact	Bronze phosphoreux
Taille des fils AWG	36
Taux de d'actualisation maximal	60 Hz
Bande passante	340 MHz
Taux de transfert des données	10,2 Gbit/s
HDCP	Oui
Canal Ethernet HDMI	Oui
Modes vidéo pris en charge	2160p
Résolutions graphiques prises en charge	3840 x 2160
Compatibilité 3D	Oui
Version HDMI	2.0
Couleur du produit	Gris
Facteur de forme du connecteur 2	Droit
Facteur de forme du connecteur 1	Droit
Genre de connecteur 2	Mâle
Genre de connecteur 1	Mâle
Connecteur 2	HDMI Type A (Standard)
Connecteur 1	HDMI Type A (Standard)
Longueur de câble	3 m

Conditions environnementales

Température hors fonctionnement	-10 - 80 °C
---------------------------------	-------------

Température d'opération -10 - 80 °C

Poids et dimensions

Type d'emballage	Sac en polyéthylène
Hauteur du colis	7 mm
Profondeur du colis	16 mm
Largeur du colis	19 mm
Dimensions du connecteur 2 (l x p x h)	21 x 16 x 7 mm
Dimensions du connecteur 1 (l x p x h)	19 x 16 x 7 mm
Diamètre du câble	3,2 mm

Données logistiques

Code du système harmonisé 84733080



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)