

LINDY Adaptateur DisplayPort vers HDMI 4K passif

Neuf

Le câble adaptateur LINDY DisplayPort s'utilise avec les Notebooks, PCs et autres appareils avec sortie DisplayPort. Il convertit les signaux DisplayPort en HDMI, qui pourront être pris en charge par vos appareils possédant des ports d'entrée HDMI, comme les moniteurs, écrans plats, récepteur audio/vidéo ou projecteurs.

EAN : 4002888417181
Réf. : 41718

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 1.6/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Câble Audio Lindy**, dont la référence est **41718**, a obtenu la note de **1.6/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Lindy pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Certification	CE, UKCA, FCC, RoHS, REACH
Type de convertisseur	Convertisseur vidéo de passif
Matériau du boîtier du connecteur	Acrylonitrile-Butadiène-Styrène (ABS)
Matériau du manteau	Polyvinyl chloride (PVC)
Jeu de composants	PS8402A
Couleur du produit	Noir
Rayon de courbure (min)	6 cm
Taux de transfert des données	10,2 Gbit/s
Résolutions graphiques prises en charge	3840 x 2160
Résolution maximale	3840 x 2160 pixels
Version de DisplayPort	1.2
Version HDCP	1.4
HDCP	Oui
Version HDMI	1.4
Genre de connecteur 2	Femelle
Genre de connecteur 1	Mâle
Connecteur 2	HDMI
Connecteur 1	DisplayPort
Longueur de câble	0,15 m
Facteur de forme du connecteur 2	Droit
Facteur de forme du connecteur 1	Droit

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 85%
Température hors fonctionnement	-20 - 70 °C
Température d'opération	0 - 80 °C

Poids et dimensions

Dimensions du connecteur 2 (l x p x h)	20,1 x 44,5 x 9 mm
Dimensions du connecteur 1 (l x p x h)	20,8 x 51 x 11,5 mm
Diamètre du câble	5 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	38 g
-----------------	------

Type d'emballage	Sac en polyéthylène
Hauteur du colis	160 mm
Profondeur du colis	20 mm
Largeur du colis	160 mm
Quantité	1 pièce

Données logistiques

Code du système harmonisé	84733080
---------------------------	----------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)