

LINDY Mini DisplayPort to DVI Active Converter

Le convertisseur Mini DisplayPort vers DVI de Lindy est idéal pour connecter une source équipée en Mini DisplayPort, comme un PC ou un ordinateur portable, à un moniteur DVI. Il prend en charge les résolutions vidéo haute définition jusqu'à 1920x1200 à 60 Hz. La conversion active assure la compatibilité avec diverses cartes graphiques. Le convertisseur peut également être utilisé pour ajouter un autre écran afin d'étendre l'espace de travail disponible sur le bureau et d'augmenter la productivité. Il est également parfaitement adapté aux déplacements grâce à son facteur de forme compact et

EAN : 4002888417365
Réf. : 41736

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 1.6/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Câble Audio Lindy**, dont la référence est **41736**, a obtenu la note de **1.6/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Lindy pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Connectivité

Version de DisplayPort	1.2
Longueur de câble	0,16 m
Facteur de forme du connecteur 1	Droit
Facteur de forme du connecteur 2	Droit
Genre de connecteur 1	Mâle
Genre de connecteur 2	Femelle
Connecteur 2	DVI-D
Connecteur 1	Mini DisplayPort

représentation / réalisation

Certification	CE, FCC, RoHS & REACH, CP65
Plug and Play	Oui
Résolution maximale	1920 x 1200 pixels
Type de convertisseur	Convertisseur vidéo actif
Jeu de composants	PS171
Taux de d'actualisation maximal	60 Hz
HDCP	Oui
Matériau du boîtier/corps	Acrylonitrile-Butadiène-Styrène (ABS)
Matériau de la prise du câble	Polyvinyl chloride (PVC)
Couleur du produit	Noir

Conditions environnementales

Température d'opération	0 - 45 °C
Température hors fonctionnement	-10 - 70 °C

Poids et dimensions

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	40 g
Profondeur du colis	194 mm
Largeur du colis	174 mm

Détails techniques

Interface de l'hôte	Mini DisplayPort
---------------------	------------------

Autres caractéristiques

Raccordement au PC

Oui

Type de connecteur

Mini DisplayPort mâle, DVI-D femelle



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement,
chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par
[téléphone](#)