

LINDY Rallonge active USB 2.0 Pro 12m

LINDY Rallonge active USB 2.0 Pro 12m

EAN : 4002888427821
Réf. : 42782
Longueur de câble: 12 m

Neuf

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 1.6/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Câble USB Lindy**, dont la référence est **42782**, a obtenu la note de **1.6/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Lindy pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Certification	CE, UKCA, FCC, RoHS, REACH, California Proposition 65
Atténuation nominale	0.064 MHz, -0.08 dB 0.256MHz, -0.11 dB 0.512MHz, -0.13 dB 0.772 MHz, -0.15 dB 1 MHz, -0.2 dB 4 MHz, -0.39 dB 8 MHz, -0.57 dB 12 MHz, -0.76 dB 24 MHz, -0.95 dB 48 MHz, -1.35dB 96 MHz, -1.9 dB 200 MHz, -3.2 dB 400 MHz, -5.8 dB
Support de transmission	Paire torsadée
Type de câble	Câble rond
Couleur du produit	Noir
Débit de transfert des données maximum	480 Mbit/s
Matériau du boîtier du connecteur	Plastique
Matériau de blindage du connecteur	Aluminium
Matériau conducteur	Cuivre étamé
Matériau de la prise du câble	Polyvinyl chloride (PVC)
Contacts du connecteur de placage	Or
Matériau de contact	Laiton
Matériel de connexion	Or/Nickel
Taille des fils AWG	26/20
Facteur de forme du connecteur 2	Droit
Facteur de forme du connecteur 1	Droit
Genre de connecteur 2	Femelle
Genre de connecteur 1	Mâle
Connecteur 2	USB A
Connecteur 1	USB A
Version USB	USB 2.0
Taux de transfert de données maximal	0,48 Gbit/s

Poids et dimensions

Dimensions du connecteur 2 (l x p x h)	20 x 64 x 13 mm
Dimensions du connecteur 1 (l x p x h)	15 x 43 x 8 mm
Diamètre du câble	5 mm
Rayon de courbure (min)	2,6 cm
Longueur de câble	12 m

Informations sur l'emballage

Type d'emballage	Boîte
Poids du paquet	597 g
Hauteur du colis	66 mm
Profondeur du colis	202 mm
Largeur du colis	238 mm

Conditions environnementales

Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Température d'opération	0 - 50 °C

Données logistiques

Code du système harmonisé	84733080
---------------------------	----------

Autres caractéristiques

Systèmes d'exploitation compatibles	Win ME, 2000, XP, Vista Mac OS Linux
-------------------------------------	--------------------------------------

Contenu de l'emballage

Quantité	1 pièce
----------	---------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)