

LINDY USB Type C to DisplayPort Converter

Le convertisseur Lindy USB Type C vers DisplayPort permet aux utilisateurs d'ajouter facilement des capacités vidéo externes à un ordinateur doté d'un port USB Type C avec prise en charge du mode alterné DisplayPort. Le convertisseur est alimenté par le bus USB, aucune alimentation externe n'est donc nécessaire, ce qui permet d'économiser de l'espace et du temps lors de la connexion. La prise en charge de résolutions allant jusqu'à 3840 x 2160 144 Hz permet de visionner des contenus d'une clarté et d'une précision supérieures, tandis que la conception réversible des connecteurs de type C

EAN : 4002888432696
Réf. : 43269

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 1.6/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Câble Audio Lindy**, dont la référence est **43269**, a obtenu la note de **1.6/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Lindy pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

représentation / réalisation

Certification	CE, FCC, RoHS, REACH, CP65
Jeu de composants	LT87101CD
Taux de transfert de données (max)	32,4 Gbit/s
Résolutions graphiques prises en charge	3840 x 2160
Fréquence de rafraîchissement à la résolution maximum	144 Hz
Résolution maximale	3840 x 2160 pixels
Version de DisplayPort	1.4
Version HDCP	2.2
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Nombre d'affichages pris en charge	1
Sortie de DisplayPorts	Oui
Sortie HDMI	Non
Sortie DVI	Non
Facteur de forme de connecteur USB	Droit
Type de connecteur USB	Mâle
Connecteur USB	USB Type-C

Design

Matériau du boîtier/corps	Acrylonitrile-Butadiène-Styrène (ABS), Plastique
Couleur du produit	Noir

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 85%
Température hors fonctionnement	-40 - 80 °C
Température d'opération	-20 - 40 °C

Poids et dimensions

Longueur du câble USB	0,21 m
-----------------------	--------

Détails techniques

Compliance certificates	CE, RoHS, REACH
-------------------------	-----------------

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	39 g
-----------------	------

Profondeur du colis	194 mm
Largeur du colis	174 mm



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)