

LINDY 30m Fibre Optic USB 3.0 Cable

Neuf

Le câble Lindy Fiber Optic USB 3.0 supporte des distances bien plus longues que les câbles en cuivre standard tout en conservant des taux de transfert SuperSpeed allant jusqu'à 5 Gbps. Jusqu'à 3 câbles peuvent être connectés en série jusqu'à une longueur de 90 m. Une construction plus légère et plus flexible facilite l'installation de ce câble dans les chemins de câbles et les conduits, tandis qu'un faible niveau de RFI/EMI garantit que le câble peut être installé dans les environnements les plus sensibles. Ce dispositif est entièrement compatible avec les webcams 4K USB 3.1/3.0 et les

EAN : 4002888433457
Réf. : 43345
Longueur de câble: 30 m

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 1.6/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Câble USB Lindy**, dont la référence est **43345**, a obtenu la note de **1.6/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Lindy pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Couleur du produit	Bleu, Argent
Débit de transfert des données maximum	5000 Mbit/s
Matériau de la prise du câble	Polyuréthane thermoplastique (TPU)
Facteur de forme du connecteur 2	Droit
Facteur de forme du connecteur 1	Droit
Genre de connecteur 2	Mâle/Femelle
Genre de connecteur 1	Mâle
Connecteur 2	2 x USB A
Connecteur 1	USB A
Version USB	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Taux de transfert de données maximal	5 Gbit/s

Informations sur l'emballage

Type d'emballage	Boîte
Hauteur du colis	65 mm
Profondeur du colis	240 mm
Largeur du colis	240 mm

Conditions environnementales

Température hors fonctionnement	-20 - 85 °C
Température d'opération	0 - 70 °C

Poids et dimensions

Longueur de câble	30 m
-------------------	------

Contenu de l'emballage

Quantité	1 pièce
----------	---------

Autres caractéristiques

Compliance certificats	CE, Federal Communications Commission (FCC), REACH, RoHS
------------------------	--



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)