

# LINDY 35m Hybrid USB 3.2 Gen 2 Type A Cable

Neuf

LINDY 35m Hybrid USB 3.2 Gen 2 Type A Cable

EAN : 4002888433570  
Réf. : 43357

Plus d'infos



## Éco-indice

Score : 1.6/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Câble Audio Lindy**, dont la référence est **43357**, a obtenu la note de **1.6/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Lindy pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Connectivité

Quantité de ports	2
Interfaces Hub	USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A
Interface de l'hôte	USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A

### Caractéristiques

Certification	CE, FCC, RoHS & REACH, CP 65
Plug and Play	Oui
Longueur de câble	35 m
Taille des fils AWG	22/26
Matériau de la prise du câble	Polyvinyl chloride (PVC)
Type de câble	Câble rond
Matériau de placage	Nickel
Couleur du produit	Noir
Matériau du boîtier/corps	Acrylonitrile-Butadiène-Styrène (ABS)
Taux de transfert de données	100 Mbit/s

### Puissance

Type d'alimentation d'énergie	USB
-------------------------------	-----

### Poids et dimensions

Dimensions du connecteur 1 (l x p x h)	42,85 x 16 x 8 mm
Dimensions du connecteur 2 (l x p x h)	43 x 28,4 x 7,12 mm

### Informations sur l'emballage

Type d'emballage	Sac en polyéthylène
Poids du paquet	1,5 kg
Hauteur du colis	65 mm
Profondeur du colis	240 mm
Largeur du colis	240 mm
Quantité	1 pièce

### Contenu de l'emballage

Manuel d'utilisation	Oui
----------------------	-----

### Conditions environnementales

Température hors fonctionnement	-40 - 85 °C
---------------------------------	-------------

Température d'opération	-4 - 158 °F
Température d'opération	-20 - 70 °C
Température maximale de fonctionnement	70 °C
Température minimale de fonctionnement	0 °C

### Détails techniques

Compliance certificates

CE, Federal Communications Commission (FCC), REACH, RoHS



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)