

DST-Pro Universal, Docking Station Hybride USB Type C et Type A pour Laptop avec prise en charge 3x4

Neuf

Station d'accueil hybride pour PC portables: via un seul câble, connecte jusqu'à trois écrans 4K HDMI/DP et vos périphériques. Compatible hôtes USB-C/USB-A et OS courants, elle offre PD 3.0 jusqu'à 100 W, hub USB 3.2 5 ports (2x10 Gbit/s, 3x5 Gbit/s), Gigabit Ethernet et audio. Jusqu'à 2x4K60 + 1x4K30, 4K60 en solo. Sécurisation par verrou Kensington.

EAN : 4002888433662

Réf. : 43366

Interface de l'hôte: USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C

Quantité de ports HDMI: 3

Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):

Type de connecteur de station d'accueil:

Sortie HDMI:

Sortie DVI:

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 6.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Station d'accueil pour portable** est de **257kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Station d'accueil pour portable Lindy**, dont la référence est **43366**, a obtenu la note de **6.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Lindy pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Bonne nouvelle, votre produit ayant obtenu la note de **6.1/10**, vous bénéficiez automatiquement d'une garantie constructeur 2 ans.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Connectivité

Sortie de casque	1
Quantité d'interface DisplayPorts	2
Quantité de ports HDMI	3
Interface de l'hôte	USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
Technologie de connectivité	Station d'accueil
Entrée jack microphone	Oui

Réseau

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Ethernet/LAN	Oui

représentation / réalisation

Couleur du produit	Noir
Certification	CE, FCC, RoHS & REACH, California Proposition 65

Puissance

Consommation (max)	30 W
Tension d'entrée AC	24 V
Connecteur d'alimentation	USB Type-C
Type de source d'alimentation	CC
Courant d'entrée	5 A

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 90%
Température hors fonctionnement	-40 - 80 °C
Température d'opération	-20 - 40 °C

Informations sur l'emballage

Quantité	1 pièce
Poids du paquet	1,7 kg
Hauteur du colis	323 mm
Profondeur du colis	50 mm
Largeur du colis	205 mm

Poids et dimensions

Poids	396 g
Hauteur	190 mm
Profondeur	30 mm
Largeur	85 mm

Détails techniques

Période de garantie	2 année(s)
Compliance certificats	CE, Federal Communications Commission (FCC), REACH, RoHS



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)