

LINDY 3m USB Type C to HDMI 8K60 Adapter Cable

Neuf

Ce câble adaptateur Lindy USB Type C vers HDMI 8K60 est une solution haute performance, qui permet aux utilisateurs d'ajouter facilement des capacités vidéo externes à un ordinateur doté du port USB Type C avec une prise en charge supplémentaire du mode alterné DisplayPort 1.4. Le connecteur HDMI du câble adaptateur peut être directement connecté à l'écran HDMI - tandis que le câble permet un positionnement plus flexible de l'écran HDMI que lors de l'utilisation d'un convertisseur de boîtier - parfait pour une installation simple et adaptable. Ce câble prend en charge des résolutions allant

EAN : 4002888433693
Réf. : 43369

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 1.6/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Connectique Lindy**, dont la référence est **43369**, a obtenu la note de **1.6/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Lindy pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 0.16666666666667 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Certification	CE, FCC, RoHS, REACH & UL, CP65
Plug and Play	Oui
Taille des fils AWG	34
Matériau de contact	Cuivre
Matériau du boîtier du connecteur	Alliage de zinc
Matériel de connexion	Or
Matériau du manteau	Polyvinyl chloride (PVC)
Type de câble	Câble rond
Jeu de composants	VMM7100
Couleur du produit	Noir
Rayon de courbure (min)	4,8 mm
Taux de d'actualisation maximal	144 Hz
Fréquence de rafraîchissement à la résolution maximum	60 Hz
Taux de transfert des données	48 Gbit/s
Résolutions graphiques prises en charge	3840 x 2160, 7860 x 4320
Résolution maximale	7680 x 4320 pixels
Prise en charge HDR	Oui
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C	Oui
Version HDCP	2.2
HDCP	Oui
Version HDMI	2.1
Genre de connecteur 2	Mâle
Genre de connecteur 1	Mâle
Connecteur 2	HDMI Type A (Standard)
Connecteur 1	USB Type-C
Longueur de câble	3 m
Source d'alimentation	USB
Facteur de forme du connecteur 2	Droit
Facteur de forme du connecteur 1	Droit

Conditions environnementales

Température hors fonctionnement	-40 - 80 °C
Température d'opération	-20 - 40 °C

Poids et dimensions

Dimensions du connecteur 2 (l x p x h)	60 x 20 x 8 mm
Dimensions du connecteur 1 (l x p x h)	30 x 10 x 5 mm

Informations sur l'emballage

Type d'emballage	Sac en polyéthylène
Quantité	1 pièce

Détails techniques

Période de garantie	2 année(s)
---------------------	------------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions](#)
(CGV)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement,
chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par
[téléphone](#)