

## Boitier USB 3.2 Gen 2x2 Dual SSD M.2 NVMe avec fonction de clonage

Neuf

Lindy Boitier USB 3.2 Gen 2x2 Dual SSD M.2 NVMe avec fonction de clonage. Type de produit: Enceinte ssd. Nombre d'unités de stockage pris en charge: 2, Taille de l'unité de stockage: M.2, Interfaces de lecteur de stockage prises en charge: M.2, PCI Express 3.0. Couleur du produit: Argent. Connecteur USB: USB Type-C

EAN : 4002888433822

Réf. : 43382

Type de produit: Enceinte ssd

Nombre d'unités de stockage pris en charge: 2

Interfaces de lecteur de stockage prises en charge: M.2, PC.

Plus d'infos



### Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Accessoire Stockage Lindy**, dont la référence est **43382**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Lindy pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Support de stockage

|                                                    |                      |
|----------------------------------------------------|----------------------|
| NVMe                                               | Oui                  |
| Longueurs des lecteurs de stockage prise en charge | 42,60,80 mm          |
| Interfaces de lecteur de stockage prises en charge | M.2, PCI Express 3.0 |
| Nombre d'unités de stockage pris en charge         | 2                    |
| Taille de l'unité de stockage                      | M.2                  |

### Connectivité

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Entrée DC              | Oui                   |
| Nombre de ports USB    | 1                     |
| Type de connecteur USB | Femelle               |
| Connecteur USB         | USB Type-C            |
| Version USB            | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Connectivité USB       | Oui                   |

### Design

|                    |                                                  |
|--------------------|--------------------------------------------------|
| Certification      | CP65                                             |
| Voyants            | Oui                                              |
| Matériel           | Acrylonitrile-Butadiène-Styrène (ABS), Aluminium |
| Couleur du produit | Argent                                           |
| Type de produit    | Enceinte ssd                                     |

### représentation / réalisation

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Support TRIM      | Oui     |
| Support UASP      | Oui     |
| Jeu de composants | JMS586U |

### Puissance

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Tension d'entrée              | 12 V |
| Type de source d'alimentation | CC   |

### Conditions environnementales

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90%    |
| Température hors fonctionnement           | -10 - 90 °C |

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Température d'opération | 5 - 35 °C |
|-------------------------|-----------|

### Poids et dimensions

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Poids du paquet     | 450 g   |
| Hauteur du colis    | 110 mm  |
| Profondeur du colis | 100 mm  |
| Largeur du colis    | 160 mm  |
| Longueur de câble   | 0,25 m  |
| Poids               | 174 g   |
| Hauteur             | 17,5 mm |
| Profondeur          | 77 mm   |
| Largeur             | 143 mm  |

### Contenu de l'emballage

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Manuel d'utilisation | Oui   |
| Câbles inclus        | USB   |
| Type d'emballage     | Boîte |

### Détails techniques

|                            |                                                          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Conformité à la durabilité | Oui                                                      |
| Période de garantie        | 2 année(s)                                               |
| Compliance certificates    | CE, Federal Communications Commission (FCC), REACH, RoHS |



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

#### Informations et contact

[www.helloRSE.fr](http://www.helloRSE.fr)  
05 47 74 39 00  
[contact@helloRSE.fr](mailto:contact@helloRSE.fr)