

## LINDY 50m 2 Port USB 2.0 Cat. 6 Extender

Neuf

Le prolongateur USB LINDY est une solution haute performance conçue pour étendre les connexions USB jusqu'à 50 m en utilisant des câbles CAT 5e/6. Il supporte un taux de transfert de données de 480 Mbps, compatible avec les standards USB 2.0, assurant une transmission rapide et efficace des données. Cet appareil est équipé du chipset NS1021 et est logé dans un boîtier métallique durable, offrant à la fois fiabilité et robustesse pour divers besoins d'extension USB. Doté d'une alimentation bidirectionnelle par câble (PoC), il offre des options d'alimentation flexibles, facilitant le maintien de

EAN : 4002888433860  
Réf. : 43386

Plus d'infos



### Éco-indice

Score : 1.6/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Câble Audio Lindy**, dont la référence est **43386**, a obtenu la note de **1.6/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Lindy pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### représentation / réalisation

Plug and Play	Oui
Jeu de composants	NS1021
Types de câbles soutenus	Cat5e, Cat6
Taux de transfert de données	480 Mbit/s
Distance de transfert maximale	50 m

### Connectivité

Entrée DC	Oui
ports d'entrée RJ-45	1
ports de sortie RJ-45	1
Quantité de Ports USB 2.0	3
Quantité de ports RJ-45 (récepteur)	1
Quantité de ports RJ-45 (émetteur)	1
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	2

### Design

Quantité	1 pièce
Couleur du produit	Noir

### Puissance

Courant d'entrée	2 A
------------------	-----

### Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 90%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 90%
Température hors fonctionnement	-40 - 125 °C
Température d'opération	0 - 50 °C

### Poids et dimensions

Poids du récepteur	195 g
Hauteur du récepteur	2,6 cm
Profondeur du récepteur	6,7 cm
Largeur du récepteur	6,02 cm
Poids du transmetteur	195 g
Hauteur du transmetteur	2,37 cm
Profondeur du transmetteur	6,7 cm

Largeur du transmetteur 6,02 cm

### Contenu de l'emballage

Câbles inclus USB

Manuel d'utilisation Oui

Adaptateur secteur fourni Oui

### Durabilité

Conformité à la durabilité Oui

### Certificat

Compliance certificates CE, Federal Communications Commission (FCC), REACH, RoHS



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)