

## DST-Mini XT 810, Mini Docking Station USB-C pour Laptop pour un écran 8K ou deux écrans 4K60 et char

Mini station d'accueil USB-C pensée pour les postes multi-écrans: pilote 1 écran 8K30, 4K120 ou 2 écrans 4K60 via HDMI 2.1 et DisplayPort 1.4a. Un seul câble connecte et alimente jusqu'à 100 W. Ports USB 10 Gbit/s, lecteur SD/microSD, Ethernet 10/100/1000 et audio 3,5 mm pour centraliser périphériques et données. Garantie 24 mois, conformité RoHS/REACH.

EAN : 4002888433921

Réf. : 43392

Interface de l'hôte: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C

Quantité de ports HDMI: 1

Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1):

Type de connecteur de station d'accueil:

Sortie HDMI:

Sortie DVI:


Plus d'infos



### Éco-indice

Score : 5.6/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Station d'accueil pour portable** est de **257kg** de CO<sub>2</sub>

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Station d'accueil pour portable Lindy**, dont la référence est **43392**, a obtenu la note de **5.6/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Lindy pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 2 ans.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Connectivité

HDCP	Oui
Version HDCP	1.4/2.2
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C	Oui
Casque connection	3,5 mm
Sortie de casque	1
Combo casque / microphone Port	Oui
Version de DisplayPort	1.4a
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Version HDMI	2.1
Quantité de ports HDMI	1
Révision de la délivrance de la puissance USB	3.0
Délivrance de la puissance USB jusqu'à	100 W
Capacité de puissance USB	Oui
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	2
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	2
Interface de l'hôte	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
Technologie de connectivité	Station d'accueil

### Réseau

Wake-on-LAN prêt	Oui
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Ethernet/LAN	Oui

### représentation / réalisation

Certification	CE, FCC, REACH & RoHS, CP65
Plug and Play	Oui
Matériau du boîtier/corps	Aluminium
Couleur du produit	Anthracite
Nombre d'affichages pris en charge	2
Taux de d'actualisation maximal	120 Hz
Résolution (numérique maximum)	7680 x 4320 pixels
Taux de transfert des données	10 Gbit/s

Cartes mémoire compatibles	MicroSD (TransFlash), SD
Lecteur de cartes mémoires intégré	Oui

### Puissance

Longueur du câble USB	0,36 m
Alimentation d'énergie	15 W
Connecteur d'alimentation	USB Type-C
Type de source d'alimentation	USB

### Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 85%
Température hors fonctionnement	-10 - 70 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

### Durabilité

Conformité à la durabilité	Oui
----------------------------	-----

### Poids et dimensions

Poids	224 g
Hauteur	16 mm
Profondeur	45 mm
Largeur	270 mm

### Informations sur l'emballage

Poids du paquet	330 g
Hauteur du colis	35 mm
Profondeur du colis	93 mm
Largeur du colis	365 mm
Quantité	1 pièce

### Contenu de l'emballage

Manuel d'utilisation	Oui
----------------------	-----

### Détails techniques

Période de garantie	2 année(s)
Compliance certificates	CE, Federal Communications Commission (FCC), REACH, RoHS



**LIVRAISON RAPIDE**

dès 24 à 72 heures



**RETOURS SIMPLIFIÉS**

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



**PAIEMENT SÉCURISÉ**

Chorus, CB, virement, chèque



**SAV RÉACTIF**

Par [email](#) ou par [téléphone](#)