

LINDY 100m USB 3.2 Gen 1 Cat.6A HDBaseT Extender

Neuf

LINDY 100m USB 3.2 Gen 1 Cat.6A HDBaseT Extender

EAN : 4002888434102
Réf. : 43410

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 1.6/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Câble Audio Lindy**, dont la référence est **43410**, a obtenu la note de **1.6/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Lindy pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Voyants	Oui
Plug and Play	Oui
Matériel	Métal
Couleur du produit	Noir
Types de câbles soutenus	Cat6a
Distance de transfert maximale	100 m
Technologie de connectivité	Avec fil

Émetteur

Quantité de ports RJ-45 (émetteur)	1
Quantité de ports USB de type B de l'émetteur	1
Type de clavier/port souris local de l'émetteur	USB

Récepteur

Quantité de ports RJ-45 (récepteur)	1
Quantité de ports USB de type A du récepteur	4

Connectivité

Port RS-232	4
Type de port USB	USB Type-A/USB Type-B

Puissance

Entrée DC	Oui
Courant d'entrée	2 A
Tension d'entrée AC	24 V

Poids et dimensions

Poids du récepteur	500 g
Hauteur du récepteur	3 cm
Profondeur du récepteur	8,5 cm
Largeur du récepteur	10 cm
Poids du transmetteur	500 g
Hauteur du transmetteur	3 cm
Profondeur du transmetteur	8,5 cm
Largeur du transmetteur	10 cm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	900 g
Hauteur du colis	80 mm
Profondeur du colis	150 mm
Largeur du colis	235 mm

Contenu de l'emballage

Support(s) de montage fourni	Oui
Types de fiches d'alimentation fournies	AU, EU, UK, US
Vis incluses	Oui
Manuel d'utilisation	Oui
Câbles inclus	USB Type-A
Adaptateur secteur fourni	Oui

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 90%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 90%
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

Autres caractéristiques

Période de garantie	2 année(s)
Bande passante	5 Gbit/s
Compliance certificats	CE, Federal Communications Commission (FCC), REACH, RoHS, UKCA



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)