

Lindy Hub USB 3.2 Gen 2 Type C 4 ports

Neuf

Lindy Hub USB 3.2 Gen 2 Type C 4 ports. Interface de l'hôte: USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C, Interfaces Hub: USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C. Taux de transfert de données: 10000 Mbit/s, Couleur du produit: Gris, Matériau du boîtier/corps: Aluminium, Plastique. Type d'alimentation d'énergie: USB. Largeur: 95 mm, Profondeur: 26,4 mm, Hauteur: 10,9 mm. Quantité: 1 pièce(s), Largeur du colis: 174 mm, Profondeur du colis: 20 mm

EAN : 4002888434140
Réf. : 43414
Quantité de ports: 4

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Switchs et Hubs** est de **36kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels COMPLIANT

L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Switchs et Hubs Lindy**, dont la référence est **43414**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Lindy pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Connectivité

Entrée DC	Non
Lecteur de cartes mémoires intégré	Non
Quantité de ports	4
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	4
Interfaces Hub	USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
Interface de l'hôte	USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C

Caractéristiques

Certification	CE, UKCA, FCC, RoHS & REACH, CP65
Longueur de câble	0,15 m
Type de câble	Câble rond
Couleur du produit	Gris
Matériau du boîtier/corps	Aluminium, Plastique
Taux de transfert de données	10000 Mbit/s

Puissance

Type d'alimentation d'énergie	USB
-------------------------------	-----

Poids et dimensions

Poids	30 g
Hauteur	10,9 mm
Profondeur	26,4 mm
Largeur	95 mm

Informations sur l'emballage

Type d'emballage	Sac en polyéthylène
Poids du paquet	50 g
Hauteur du colis	194 mm
Profondeur du colis	20 mm
Largeur du colis	174 mm
Quantité	1 pièce

Contenu de l'emballage

Manuel d'utilisation	Oui
----------------------	-----

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	60 - 95%
Température hors fonctionnement	-25 - 85 °C
Température d'opération	77 - 104 °F
Température d'opération	-25 - 40 °C
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Température minimale de fonctionnement	-25 °C

Détails techniques

Période de garantie	2 année(s)
Compliance certificates	CE, Federal Communications Commission (FCC), REACH, RoHS



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France