

Extender 2 Hôtes USB 3.2 Gen 1 Cat.6A HDBaseT, 100m Neuf

Lindy Extender 2 Hôtes USB 3.2 Gen 1 Cat.6A HDBaseT, 100m.

Type: Émetteur et récepteur réseau, Distance de transfert maximale: 100 m, Taux de transfert de données: 480 Mbit/s. Matériau de contact: Bronze phosphoreux, Contacts du connecteur de placage: Or, Matériel de connexion: Or. Couleur du produit: Noir, Matériau du boîtier/corps: Métal, Certification: CE, UKCA, FCC, RoHS & REACH, CP65. Tension de sortie: 24 V, Courant de sortie: 3,75 A, Note de puissance: 5.5/2.1mm DC. Largeur: 140 mm, Profondeur: 75 mm, Hauteur: 23 mm

EAN : 4002888434218

Réf. : 43421

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Connectique Lindy**, dont la référence est **43421**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Lindy pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

représentation / réalisation

Plug and Play	Oui
Jeu de composants (émetteur)	VS6320
Types de câbles soutenus	Cat6a
Taux de transfert de données	480 Mbit/s
Distance de transfert maximale	100 m
Type	Émetteur et récepteur réseau

Connectivité

Entrée DC	Oui
Matériau de contact	Bronze phosphoreux
Contacts du connecteur de placage	Or
Matériel de connexion	Or
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	5
Quantité de ports USB Type-C (récepteur)	2
Quantité de ports USB Type-C (émetteur)	3
Quantité de ports RJ-45 (récepteur)	1
Quantité de ports RJ-45 (émetteur)	1
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	2

Design

Certification	CE, UKCA, FCC, RoHS & REACH, CP65
Voyants	Oui
Matériau du boîtier/corps	Métal
Couleur du produit	Noir

Puissance

Types de fiches d'alimentation fournies	AU, EU, UK, US
Note de puissance	5.5/2.1mm DC
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui
Courant de sortie	3,75 A
Tension de sortie	24 V
Adaptateur d'alimentation externe	Oui

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 90%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 90%
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

Poids et dimensions

Poids	1,72 kg
Hauteur	23 mm
Profondeur	75 mm
Largeur	140 mm

Contenu de l'emballage

Câbles inclus	USB Type-A vers USB Type-B
Manuel d'utilisation	Oui

Informations sur l'emballage

Hauteur du colis	75 mm
Volume de l'emballage	2020 cm ³
Profondeur du colis	245 mm
Largeur du colis	270 mm
Type d'emballage	Boîte

Certificat

Compliance certificates	CE, Federal Communications Commission (FCC), REACH, RoHS, UKCA
-------------------------	--

Données logistiques

Code du système harmonisé	85176990
---------------------------	----------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)