Convertisseur HDMI vers USB Type C avec alimentation USB

Neuf

Lindy Convertisseur HDMI vers USB Type C avec alimentation USB. Longueur de câble: 0,2 m, Connecteur 1: USB Type-C, Connecteur 2: HDMI + USB Type-C. Certificats de conformité: CE, Federal Communications Commission (FCC), REACH, RoHS, Certification: CE, FCC, RoHS, REACH, California Proposition 65. Diamètre du câble: 4,8 mm, Poids: 29 g, Largeur: 71,7 mm. Largeur du colis: 174 mm, Profondeur du colis: 20 mm, Hauteur du colis: 194 mm. Quantité: 1 pièce(s)

EAN : 4002888434232
Réf. : 43423

Plus d'infos

Éco-indice

Empreinte carbone N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels

Le produit **Connectique Lindy**, dont la référence est**43423**, a obtenu la note de/**10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Lindy pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01
L'Éco-indice
comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02
Seconde main ?
neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03
Les meilleurs prix
toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04
Reprise
on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques	
Plug and Play	Oui
Matériau du boîtier du connecteur	Acrylonitrile-Butadiène-Styrène (ABS)
Matériau du manteau	Polyvinyl chloride (PVC)
Type de câble	Câble rond
Jeu de composants	LTD6711A
Couleur du produit	Noir
Taux de d'actualisation maximal	60 Hz
Taux de transfert des données	18 Gbit/s
Résolutions graphiques prises en charge	3840 x 2160
Résolution maximale	3840 x 2160 pixels
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C	Oui
Version HDCP	1.3
HDCP	Oui
Version HDMI	2.0
Genre de connecteur 2	Mâle/Femelle
Genre de connecteur 1	Femelle
Connecteur 2	HDMI + USB Type-C
Connecteur 1	USB Type-C
Longueur de câble	0,2 m
Formats de lecture audio	LPCM
Fréquence d'échantillonnage	192 kHz
Facteur de forme du connecteur 2	Droit

Conditions environnementales	
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 85%
Température hors fonctionnement	-10 - 80 °C
Température d'opération	0 - 45 °C

Certificat	
Certification	CE, FCC, RoHS, REACH, California Proposition 65
Compliance certificates	CE, Federal Communications Commission (FCC), REACH, RoHS

Poids et dimensions

Hauteur	12 mm
Profondeur	31,3 mm
Largeur	71,7 mm
Poids	29 g
Diamètre du câble	4,8 mm

Informations sur l'emballage

Type d'emballage	Sac en polyéthylène
Adaptateurs d'interface inclus	USB Type-A mâle - USB Type-C femelle
Poids du paquet	60 g
Hauteur du colis	194 mm
Profondeur du colis	20 mm
Largeur du colis	174 mm

Contenu de l'emballage

Manuel d'utilisation	Oui
Quantité	1 pièce

LIVRAISON RAPIDE
dès 24 à 72 heures

RETOURS SIMPLIFIÉS
Voir nos conditions (CGV)

PAIEMENT SÉCURISÉ
Chorus, CB, virement, chèque

SAV RÉACTIF
Par email ou par téléphone