

Câble adaptateur USB Type C vers DisplayPort 4K60 avec HDR, 3m

Neuf

Lindy Câble adaptateur USB Type C vers DisplayPort 4K60 avec HDR, 3m. Longueur de câble: 3 m, Connecteur 1: USB Type-C, Connecteur 2: DisplayPort. Certificats de conformité: CE, Federal Communications Commission (FCC), REACH, RoHS, Certification: CE, FCC, RoHS, REACH, California Proposition 65. Diamètre du câble: 5 mm, Dimensions du connecteur 1 (l x p x h): 32 x 12 x 6,3 mm, Dimensions du connecteur 2 (l x p x h): 47,17 x 21,8 x 9,2 mm. Type d'emballage: Sac en polyéthylène. Quantité: 1 pièce(s)

EAN : 4002888435024
Réf. : 43502

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Connectique Lindy**, dont la référence est **43502**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Lindy pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Plug and Play	Oui
Taille des fils AWG	32
Matériau du boîtier du connecteur	Acrylonitrile-Butadiène-Styrène (ABS)
Matériau du manteau	Polyvinyl chloride (PVC)
Type de câble	Câble rond
Couleur du produit	Noir
Rayon de courbure (min)	4,7 cm
Taux de d'actualisation maximal	60 Hz
Taux de transfert des données	21,6 Gbit/s
Résolutions graphiques prises en charge	3840 x 2160
Modes vidéo pris en charge	2160p
Résolution maximale	3840 x 2160 pixels
Version de DisplayPort	1.2
Genre de connecteur 2	Mâle
Genre de connecteur 1	Mâle
Connecteur 2	DisplayPort
Connecteur 1	USB Type-C
Longueur de câble	3 m
Contacts du connecteur de placage	Or
Facteur de forme du connecteur 2	Droit
Facteur de forme du connecteur 1	Droit

Conditions environnementales

Température hors fonctionnement	0 - 45 °C
Température d'opération	0 - 35 °C

Certificat

Certification	CE, FCC, RoHS, REACH, California Proposition 65
Compliance certificates	CE, Federal Communications Commission (FCC), REACH, RoHS

Poids et dimensions

Dimensions du connecteur 2 (l x p x h)	47,17 x 21,8 x 9,2 mm
Dimensions du connecteur 1 (l x p x h)	32 x 12 x 6,3 mm

Diamètre du câble 5 mm

Informations sur l'emballage

Type d'emballage Sac en polyéthylène

Contenu de l'emballage

Quantité 1 pièce



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)