

Lindy Chargeur USB Type A & C 20W

Neuf

Lindy Chargeur USB Type A & C 20W. Type de chargeur: Intérieure, Type de source d'alimentation: Secteur, Compatibilité de chargeur: Universel. Tension d'entrée: 100 - 240 V, Tension de sortie (max): 12 V, Courant de sortie de l'adaptateur secteur: 3 A. Quantité de Ports USB 2.0: 1, Quantité de ports USB de type C: 1, Charge rapide, Dispositifs de protection électrique: Sur-courant, Surtension, Surchauffe, Court-circuit. Couleur du produit: Blanc

EAN : 4002888734134

Réf. : 73413

Type de source d'alimentation: Secteur

Compatibilité de chargeur: Universel

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Chargeur et alimentation** est de **2kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Chargeur et alimentation Lindy**, dont la référence est **73413**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Lindy pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

représentation / réalisation

Dispositifs de protection électrique	Sur-courant, Surtension, Surchauffe, Court-circuit
Délivrance de la puissance USB jusqu'à	20 W
Capacité de puissance USB	Oui
Nombre de prises	2 sorties
Type de chargeur	Intérieure
Type de douille	Type C (Europlug)
Quantité de douilles	2
Technologie de chargement rapide	Adaptive Fast Charging, Power Delivery
Charge rapide	Oui
Quantité de ports USB de type C	1
Quantité de Ports USB 2.0	1
Type de source d'alimentation	Secteur
Compatibilité de chargeur	Universel

Design

Matériel de connexion	Cuivre
Matériau du boîtier/corps	Acrylonitrile-Butadiène-Styrène (ABS), Polycarbonate (PC)
Couleur du produit	Blanc

Puissance

Type de prise	Type C
Efficacité active moyenne	5V 81.39%, 9V 85.48%, 12V 85.48%
Efficacité à faible charge (10 %)	Oui
Consommation électrique (sans charge)	0,1 W
Courant de sortie (12 V)	1,5 A
Courant de sortie (9V)	2 A
Courant de sortie (5V)	3 A
Puissance de sortie du port 2	20 W
Puissance de sortie du port 1	18 W
Courant de sortie de l'adaptateur secteur	3 A
AC adaptateur puissance	20 W
Précision de la tension de sortie ($\pm$)	5%
Tension de sortie (min)	5 V

Tension de sortie (max)	12 V
Courant d'entrée	0.4 A
Fréquence d'entrée	50 - 60 Hz
Tension d'entrée	100 - 240 V

Poids et dimensions

Poids	50 g
Hauteur	41 mm
Profondeur	28,8 mm
Largeur	42,6 mm

Informations sur l'emballage

Type d'emballage	Carton
Poids du paquet	75 g
Hauteur du colis	120 mm
Profondeur du colis	31,5 mm
Largeur du colis	81 mm

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 80%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 70%
Température hors fonctionnement	-20 - 70 °C
Température d'opération	0 - 25 °C

Contenu de l'emballage

Manuel d'utilisation	Oui
Adaptateur secteur fourni	Oui

Certificat

Compliance certificates	CE, REACH, RoHS
-------------------------	-----------------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France