

Lindy 73447 Organiseur de station de chargement Neuf

Autonome Plastique Myrtille

Lindy 73447. Type: Autonome, Matériel: Plastique, Couleur du produit: Myrtille. Tension d'entrée AC: 24 V, Puissance max.: 211,2 W, Tension de sortie (max): 20 V. Largeur: 248 mm, Profondeur: 135 mm, Hauteur: 29 mm. Largeur du colis: 270 mm, Profondeur du colis: 160 mm, Hauteur du colis: 110 mm. Câbles inclus: Secteur, CC, Quantité: 1 pièce(s)

EAN : 4002888734479
Réf. : 73447

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Stockage et Chargement Lindy**, dont la référence est **73447**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Lindy pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Certification	CE, FCC, LVD, RoHS, REACH, California Proposition 65
Protection contre la surtension	Oui
Nombre de compartiments	10
Couleur du produit	Myrtille
Matériel	Plastique
Nombre de périphériques supportés	10
Type	Autonome
Principe de fonctionnement	Contact

Puissance

Dispositifs de protection électrique	Sur-courant, Surtension, Surchauffe, Court-circuit
Tension d'entrée	24 V
Courant d'entrée	10 A
Courant de sortie	1,5 A
Courant de sortie (max)	3 A
Tension de sortie (max)	20 V
Puissance max.	211,2 W
Tension d'entrée AC	24 V

Poids et dimensions

Poids	360 g
Hauteur	29 mm
Profondeur	135 mm
Largeur	248 mm

Informations sur l'emballage

Type d'emballage	Boîte
Largeur du colis	270 mm
Profondeur du colis	160 mm
Hauteur du colis	110 mm
Poids du paquet	1,9 kg

Contenu de l'emballage

Quantité	1 pièce
Câbles inclus	Secteur, CC
Manuel d'utilisation	Oui

Connectivité

Quantité de ports USB de type C	8
Ports de sortie USB A	2
Nombre de ports USB	10

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	20 - 80%
Température d'opération	5 - 35 °C
Température hors fonctionnement	-20 - 50 °C

Durabilité

Conformité à la durabilité	Oui
Compliance certificates	CE, Federal Communications Commission (FCC), Directive basse tension (DBT), RoHS, REACH

Autres caractéristiques

Période de garantie	2 année(s)
---------------------	------------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)