

FRITZ!Box 6860 5G v2

Neuf

Box 6860 5G v2. Bande Wi-Fi: Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz), Norme Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax), Débit de transfert des données WLAN (max): 3000 Mbit/s. Type d'interface LAN Ethernet: Gigabit Ethernet, LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000 Mbit/s, Technologie de câblage: 10/100/1000Base-T(X). Génération de réseau mobile: 5G, Normes 3G: UMTS, HSPA+, Norme 4G: LTE-A. Nombre de flux de données: 2x2. Algorithme de sécurité soutenu: WPA2, WPA3, Pare-feu de sécurité: SPI firewall, DoS protection

EAN : 4023125031823

Réf. : 20003182

Norme Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax)

Type de source d'alimentation: PoE

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Routeur FRITZ!**, dont la référence est **20003182**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec FRITZ! pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 2 ans.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Connexion WAN

Emplacement de carte SIM	Oui
--------------------------	-----

Caractéristiques Wireless LAN

Débit de transfert des données WLAN (seconde bande)	2400 Mbit/s
Débit de transfert des données WLAN (bande principale)	600 Mbit/s
Standards wifi	802.11a, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Débit de transfert des données WLAN (max)	3000 Mbit/s
Norme Wi-Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bande Wi-Fi	Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz)

Réseau

Support de VPN	IPSec and WireGuard, VPN passthrough
Serveur intermédiaire VPN	Oui
Redirection de port	Oui
Standards réseau	IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.3at, IEEE 802.1Q
Technologie de câblage	10/100/1000Base-T(X)
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Type d'interface LAN Ethernet	Gigabit Ethernet
Ethernet/LAN	Oui

réseaux mobiles

Type de carte SIM	NanoSIM
4G prise en charge	2000,3800,2400 MHz
Bandes 3G prises en charge	2100,850,900 MHz
Norme 5G	Sub6 SA, Sub6 NSA
Norme 4G	LTE-A
Normes 3G	UMTS, HSPA+
Génération de réseau mobile	5G

Connectivité

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
-------------------------------------	---

Caractéristiques de gestion

MIMO (entrées multiples, sorties multiples)	Oui
Nombre de flux de données	2x2
Wake-on-LAN prêt	Oui
Gestion basée sur le web	Oui

Sécurité

Filtrage URL	Oui
Filtrage	Oui
Prévention contre les attaques Dos (Deni de service))	Oui
Contrôle parental	Oui
Accès à la planification	Oui
Stateful Packet Inspection (SPI)	Oui
Pare-feu de sécurité	SPI firewall, DoS protection
Accès invité	Oui
Pare-feu	Oui
Algorithme de sécurité soutenu	WPA2, WPA3

Protocoles

Client DHCP	Oui
-------------	-----

Design

Lumière d'indication	Oui
Code (IP) Internationale Protection	IP54
Montage mural	Oui

Caractéristiques

Micrologiciel évolutif	Oui
------------------------	-----

Puissance

Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui
Consommation électrique typique	6,8 W
Type de source d'alimentation	PoE

Poids et dimensions

Largeur	163 mm
Profondeur	31 mm

Hauteur 111 mm

Données logistiques

Pays d'origine Allemagne



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France