

CHERRY UM 6.0 ADVANCED Noir, Argent

Microphone de table

Neuf

CHERRY UM 6.0 ADVANCED. Type: Microphone de table, Débit: 24 bit, Fréquence d'échantillonnage: 96 kHz. Technologie de connectivité: Avec fil, Interface de l'appareil: USB. Couleur du produit: Noir, Argent, Longueur de câble: 2,5 m. Source d'alimentation: USB. Largeur: 160 mm, Profondeur: 144 mm, Hauteur: 272 mm

EAN : 4025112099908
Réf. : JA-0710
Pavé numérique:

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  8kg

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Clavier** est de **10kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Clavier CHERRY**, dont la référence est **JA-0710**, a obtenu la note de **2.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **7.56kg**. Nous travaillons activement avec CHERRY pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Microphone

Commande de volume	Oui
Type de direction de microphone	Microphone cardioïde/omnidirectionnel
Désactivation du microphone	Oui
Support de microphone	Oui
Niveau de pression sonore maximum (1 kHz)	120 dB
Débit	24 bit
Fréquence d'échantillonnage	96 kHz
Type	Microphone de table

Connectivité

Sortie casque audio	Oui
Interface de l'appareil	USB
Technologie de connectivité	Avec fil

représentation / réalisation

Longueur de câble	2,5 m
Couleur du produit	Noir, Argent

Puissance

Source d'alimentation	USB
-----------------------	-----

Poids et dimensions

Poids du Microphone	546 g
Hauteur	272 mm
Profondeur	144 mm
Largeur	160 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	318 g
Hauteur du colis	318 mm
Profondeur du colis	153 mm
Largeur du colis	193 mm

Contenu de l'emballage

Nombre de produits inclus	1 pièce
---------------------------	---------

Données logistiques

Produit par casier principal (externe)	6 pièces
Hauteur du casier principal (externe)	485 mm
Longueur du casier principal (externe)	405 mm
Largeur du casier principal (externe)	330 mm

Conditions environnementales

Température hors fonctionnement	-5 - 55 °C
Température d'opération	0 - 50 °C

Détails techniques

Compliance certificates	CE, Federal Communications Commission (FCC), REACH, RoHS, UKCA
-------------------------	--



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)