

ONLINE USV-Systeme ZINTO 1000 alimentation d'énergie non interruptible Interactivité de ligne 1 kVA

Neuf

ONLINE USV-Systeme ZINTO 1000. Topologie UPS: Interactivité de ligne, capacité de la puissance de sortie: 1 kVA, Puissance de sortie: 900 W. Types de sortie AC: Coupleur C13, Prise mâle: Coupleur C14, Nombre de prises en sortie: 8 sortie(s) CA. Capacité de la batterie: 12 Ah, Tension des piles: 24 V, Temps de secours type au chargement complet: 7 min. Format: Rack/Tour, Couleur du produit: Noir, Capacité du rack: 2U. Certification: EN62040-2 (EN61000-2-2, EN61000-3-2, EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4, EN61000-4-5,...

EAN : 4026908003628

Réf. : Z1000

Tension de voltage à l'entrée (max): 274 V

Tension de voltage à l'entrée (min): 176 V

Format: Rack/Tour

Nombre de prises en sortie: 8 sortie(s) CA

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Onduleur ONLINE USV-Systeme**, dont la référence est **Z1000**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec ONLINE USV-Systeme pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 3 ans.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Niveau sonore	45 dB
Efficacité	97%
Intensité (max.)	7,4 A
Régulation de la tension de sortie	+3 - -3%
Régulation de la fréquence de sortie	50/60 Hz
Tension de voltage à la sortie (max)	240 V
tension de voltage à la sortie (min)	208 V
Fréquence d'entrée	50/60 Hz
Tension de voltage à l'entrée (max)	274 V
Tension de voltage à l'entrée (min)	176 V
Puissance de sortie	900 W
capacité de la puissance de sortie	1 kVA
Topologie UPS	Interactivité de ligne

Connectivité

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	2
Port RS-232	1
Type d'interface série	RS-232
Interface série	Oui
Quantité de Ports USB 2.0	1
Port USB	Oui
Nombre de prises en sortie	8 sortie(s) CA
Prise mâle	Coupleur C14
Types de sortie AC	Coupleur C13

Batterie

Démarrage à froid	Oui
Batterie échangeable à chaud	Oui
Temps de secours type à demi de charge	19 min
Temps de secours type au chargement complet	7 min
Tension des piles	24 V
Capacité de la batterie	12 Ah

Design

Temps moyen entre pannes	50000 h
--------------------------	---------

Code (IP) Internationale Protection	IP20
Type d'écran	LCD
Couleur du produit	Noir
Capacité du rack	2U
Format	Rack/Tour

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 90%
Température d'opération	0 - 40 °C

Certificat

Certification	EN62040-2 (EN61000-2-2, EN61000-3-2, EN61000-4-2, EN61000-4-3, EN61000-4-4, EN61000-4-5, EN61000-4-6, EN61000-4-8), CE
---------------	--

Contenu de l'emballage

Guide d'installation rapide	Oui
Câbles inclus	Câble de charge d'alimentation, Câble USB
Kit de montage en rack	Oui

Safety regulation & standards

Sécurité	EN62040-1
----------	-----------

Poids et dimensions

Poids	14,5 kg
Hauteur	88 mm
Profondeur	412 mm
Largeur	438 mm

Données logistiques

Code du système harmonisé	85078000
---------------------------	----------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France