

## ONLINE USV-Systeme XANTO 1000 alimentation d'énergie non interruptible Double-conversion (en ligne)

Neuf

ONLINE USV-Systeme XANTO 1000. Topologie UPS: Double-conversion (en ligne), capacité de la puissance de sortie: 1 kVA, Puissance de sortie: 1000 W. Types de sortie AC: Coupleur C13, Prise mâle: Coupleur C14, Nombre de prises en sortie: 4 sortie(s) CA. Capacité de la batterie: 9 Ah, Tension des piles: 12 V, Temps de secours type au chargement complet: 11 min. Format: Tower, Couleur du produit: Noir, Type de refroidissement: Actif. Certification: VFI-SS-111 (EN62040-3) EN62040-1 EN62040-2 CE

**EAN :** 4026908003673

**Réf. :** X1000

**Tension de voltage à l'entrée (max):** 300 V

**Tension de voltage à l'entrée (min):** 110 V

**Format:** Tower

**Nombre de prises en sortie:** 4 sortie(s) CA

Plus d'infos



### Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Onduleur ONLINE USV-Systeme**, dont la référence est **X1000**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec ONLINE USV-Systeme pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 3 ans.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Caractéristiques

|                                                  |                                                |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Protocoles de gestion                            | SNMP                                           |
| Modes d'alarme sonore                            | Alarme de batterie faible, Alarme de surcharge |
| Alarmes sonores                                  | Oui                                            |
| Fonctions de protection de surtensions           | Télécopie, Modem, Réseau                       |
| Niveau sonore                                    | 50 dB                                          |
| Bouton de coupure d'urgence d'alimentation (EPO) | Oui                                            |
| Efficacité                                       | 97%                                            |
| Intensité (max.)                                 | 7,7 A                                          |
| fréquence de sortie                              | 50/60 Hz                                       |
| Tension de voltage à la sortie (max)             | 240 V                                          |
| tension de voltage à la sortie (min)             | 208 V                                          |
| Fréquence d'entrée                               | 50/60 Hz                                       |
| Tension de voltage à l'entrée (max)              | 300 V                                          |
| Tension de voltage à l'entrée (min)              | 110 V                                          |
| Forme d'onde                                     | Sinus                                          |
| Puissance de sortie                              | 1000 W                                         |
| capacité de la puissance de sortie               | 1 kVA                                          |
| Topologie UPS                                    | Double-conversion (en ligne)                   |

### Connectivité

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Nombre de ports série      | 1              |
| Port RS-232                | 1              |
| Type d'interface série     | RS-232         |
| Interface série            | Oui            |
| Quantité de Ports USB 2.0  | 1              |
| Port USB                   | Oui            |
| Nombre de prises en sortie | 4 sortie(s) CA |
| Prise mâle                 | Coupleur C14   |
| Types de sortie AC         | Coupleur C13   |

### Batterie

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| Démarrage à froid                    | Oui |
| Temps de rechargement de la batterie | 4 h |

|                                             |        |
|---------------------------------------------|--------|
| Temps de secours type à demi de charge      | 27 min |
| Temps de secours type au chargement complet | 11 min |
| Nombre de batteries prises en charge        | 3      |
| Tension des piles                           | 12 V   |
| Capacité de la batterie                     | 9 Ah   |

### Design

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Temps moyen entre pannes            | 50000 h |
| Code (IP) Internationale Protection | IP20    |
| Type d'écran                        | LCD     |
| Couleur du produit                  | Noir    |
| Type de refroidissement             | Actif   |
| Format                              | Tower   |

### Conditions environnementales

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 90%  |
| Température d'opération                   | 0 - 40 °C |

### Certificat

|               |                                               |
|---------------|-----------------------------------------------|
| Certification | VFI-SS-111 (EN62040-3) EN62040-1 EN62040-2 CE |
|---------------|-----------------------------------------------|

### Contenu de l'emballage

|               |                                           |
|---------------|-------------------------------------------|
| Câbles inclus | Câble de charge d'alimentation, Câble USB |
|---------------|-------------------------------------------|

### Poids et dimensions

|            |         |
|------------|---------|
| Poids      | 13,4 kg |
| Hauteur    | 238 mm  |
| Profondeur | 397 mm  |
| Largeur    | 158 mm  |

### Informations sur l'emballage

|                  |       |
|------------------|-------|
| Type d'emballage | Boîte |
|------------------|-------|

### Données logistiques

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Code du système harmonisé | 85078000 |
|---------------------------|----------|



**LIVRAISON RAPIDE**

dès 24 à 72 heures



**RETOURS SIMPLIFIÉS**

[Voir nos conditions](#)  
[\(CGV\)](#)



**PAIEMENT SÉCURISÉ**

Chorus, CB, virement,  
chèque



**SAV RÉACTIF**

Par [email](#) ou par  
[téléphone](#)

**Informations et contact**

[www.helloRSE.fr](http://www.helloRSE.fr)  
05 47 74 39 00  
[contact@helloRSE.fr](mailto:contact@helloRSE.fr)



**hello RSE**  
ACHAT PRO RESPONSABLE

**hello RSE**  
11 Cr du 30 Juillet  
33000 Bordeaux  
France