

# ONLINE USV-Systeme YUNTO 1500 alimentation d'énergie non interruptible Interactivité de ligne 1,5 kV

Neuf

ONLINE USV-Systeme YUNTO 1500. Topologie UPS: Interactivité de ligne, capacité de la puissance de sortie: 1,5 kVA, Puissance de sortie: 900 W. Types de sortie AC: Coupleur C13, Prise mâle: Coupleur C14, Nombre de prises en sortie: 5 sortie(s) CA. Capacité de la batterie: 9 Ah, Tension des piles: 24 V, Temps de secours type au chargement complet: 2,5 min. Format: Compact, Couleur du produit: Noir, Code (IP) Internationale Protection: IP20. Certification: EN62040-2 : 2006, CE

**EAN :** 4026908003956

**Réf. :** Y1500

**Tension de voltage à l'entrée (max):** 270 V

**Tension de voltage à l'entrée (min):** 180 V

**Format:** Compact

**Nombre de prises en sortie:** 5 sortie(s) CA

**Protection contre les surtensions:** Oui

Plus d'infos



## Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Onduleur ONLINE USV-Systeme**, dont la référence est **Y1500**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec ONLINE USV-Systeme pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 3 ans.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Caractéristiques

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| Protection contre les surtensions    | Oui                    |
| Efficacité                           | 95%                    |
| Intensité (max.)                     | 9,7 A                  |
| Régulation de la tension de sortie   | +/-10%                 |
| Régulation de la fréquence de sortie | 50/60 Hz               |
| Tension de voltage à la sortie (max) | 230 V                  |
| tension de voltage à la sortie (min) | 230 V                  |
| Fréquence d'entrée                   | 50/60 Hz               |
| Tension de voltage à l'entrée (max)  | 270 V                  |
| Tension de voltage à l'entrée (min)  | 180 V                  |
| Puissance de sortie                  | 900 W                  |
| capacité de la puissance de sortie   | 1,5 kVA                |
| Topologie UPS                        | Interactivité de ligne |

### Connectivité

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 2              |
| Quantité de Ports USB 2.0           | 1              |
| Port USB                            | Oui            |
| Nombre de prises en sortie          | 5 sortie(s) CA |
| Prise mâle                          | Coupleur C14   |
| Types de sortie AC                  | Coupleur C13   |

### Batterie

|                                             |         |
|---------------------------------------------|---------|
| Démarrage à froid                           | Oui     |
| Batterie échangeable à chaud                | Oui     |
| Temps de secours type à demi de charge      | 6 min   |
| Temps de secours type au chargement complet | 2,5 min |
| Tension des piles                           | 24 V    |
| Capacité de la batterie                     | 9 Ah    |

### Design

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Code (IP) Internationale Protection | IP20    |
| Couleur du produit                  | Noir    |
| Format                              | Compact |

### Conditions environnementales

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 0 - 90%     |
| Température hors fonctionnement           | -15 - 50 °C |
| Température d'opération                   | 0 - 40 °C   |

### Certificat

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| Certification | EN62040-2 : 2006, CE |
|---------------|----------------------|

### Contenu de l'emballage

|                             |                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------|
| Guide d'installation rapide | Oui                                       |
| Câbles inclus               | Câble de charge d'alimentation, Câble USB |

### Safety regulation & standards

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| Sécurité | EN62040-1 : 2008+A1:2013 |
|----------|--------------------------|

### Poids et dimensions

|            |          |
|------------|----------|
| Poids      | 6,3 kg   |
| Hauteur    | 238,7 mm |
| Profondeur | 282 mm   |
| Largeur    | 90,9 mm  |

### Données logistiques

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Code du système harmonisé | 85078000 |
|---------------------------|----------|



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)