

ONLINE USV-Systeme USV YUNTO Smile 600 alimentation d'énergie non interruptible Interactivité de lig

ONLINE USV-Systeme USV YUNTO Smile 600. Topologie UPS: Interactivité de ligne, capacité de la puissance de sortie: 0,6 kVA, Puissance de sortie: 360 W. Nombre de prises en sortie: 2 sortie(s) CA. Capacité de la batterie: 7 Ah, Tension des piles: 12 V, Temps de secours type à demi de charge: 5 min. Format: Tower, Couleur du produit: Noir, Type d'écran: LCD. Largeur: 101 mm, Profondeur: 300 mm, Hauteur: 142 mm

EAN : 4026908004328

Réf. : YS600

Tension de voltage à l'entrée (max): 290 V

Tension de voltage à l'entrée (min): 162 V

Format: Tower

Nombre de prises en sortie: 2 sortie(s) CA

Protection contre les surtensions: Oui

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Onduleur ONLINE USV-Systeme**, dont la référence est **YS600**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec ONLINE USV-Systeme pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 3 ans.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Alarmes sonores	Oui
Protection contre les surtensions	Oui
Niveau sonore	40 dB
Tension de voltage à la sortie (max)	253 V
tension de voltage à la sortie (min)	207 V
Tension de voltage à l'entrée (max)	290 V
Tension de voltage à l'entrée (min)	162 V
Puissance de sortie	360 W
capacité de la puissance de sortie	0,6 kVA
Topologie UPS	Interactivité de ligne

Connectivité

Port USB	Oui
Nombre de prises en sortie	2 sortie(s) CA

Batterie

Temps de rechargement de la batterie	6 h
Temps de secours type à demi de charge	5 min
Nombre de batteries prises en charge	1
Tension des piles	12 V
Capacité de la batterie	7 Ah

Design

Type d'écran	LCD
Couleur du produit	Noir
Format	Tower

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 90%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 90%
Température hors fonctionnement	15 - 50 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

Poids et dimensions

Poids	4,4 kg
Hauteur	142 mm

Profondeur	300 mm
Largeur	101 mm

Données logistiques

Code du système harmonisé	85078000
---------------------------	----------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions](#)
[\(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement,
chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par
[téléphone](#)