

AOC U3 U32U3CV écran plat de PC 80 cm (31.5") 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD LCD Noir

Neuf

Moniteur 31,5" 4K Nano IPS pour l'affichage professionnel : précision colorimétrique 100 % sRGB/Rec.709, 98 % DCI-P3, Delta E < 2, Calman Ready, et DisplayHDR 400. Dock USB-C 96 W avec hub USB 3.2, HDMI/DP, KVM et LAN. Ergonomie complète (hauteur, pivot, rotation, inclinaison), écran antireflet, montage VESA 100 x 100, et haut-parleurs intégrés.

EAN : 4038986112086
Réf. : U32U3CV
Taille de l'écran: 31.5"
Type de panneau: Nano IPS
Classe d'efficacité énergétique (SDR): F
Réglage de la hauteur: 15 cm


Plus d'infos



Éco-indice

Score : 5.9/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  344kg

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Ecran Ordinateur** est de **334kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels 

L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Ecran Ordinateur AOC**, dont la référence est **U32U3CV**, a obtenu la note de **5.9/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **343.50kg**. Nous travaillons activement avec AOC pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 3 ans.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

Palette de couleurs	98%
Dureté de la surface	3H
Taux de diffusion	25%
DDC/CI	Oui
Technologie HDR (plage dynamique élevée)	DisplayHDR 400
Prise en charge HDR	Oui
Diagonale d'écran (cm)	80 cm
Taille visualisable verticale	39,2 cm
Taille visualisable horizontale	69,7 cm
Fréquence de balayage vertical	23 - 75 Hz
Domaine de numérisation horizontale	30 - 140 kHz
Pas de pixel	0,18159 x 0,18159 mm
Nombre de couleurs affichées	1,073 milliards de couleurs
Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Taux de d'actualisation maximal	60 Hz
Taux de contraste	1000:1
Forme d'écran	Plat
Écran antireflet	Oui
Temps de réponse	4 ms
Luminosité de l'écran (typique)	400 cd/m ²
Écran tactile	Non
Type de rétro	W-LED
Rétroéclairage à LED	Oui
Type de panneau	Nano IPS
Technologie d'affichage	LCD
Format d'image	16:9
Type HD	4K Ultra HD
Résolution de l'écran	3840 x 2160 pixels
Taille de l'écran	31.5"
Norme de gamme de couleurs	DCI-P3
Couverture sRGB (max)	135,3%
Densité en pixels	140 pixels par pouce

Rapport de contraste (dynamique)	80000000:1
Response time measurement type	GTG (Gray to Gray)
Fréquence de balayage vertical	23 - 75 Hz
Fréquence numérique horizontale	30 - 140 kHz

représentation / réalisation

Technologie sans scintillement	Oui
Prise en charge de VESA Adaptive Sync	Oui
Charge rapide	Oui

multimédia

Puissance évaluée de RMS	6 W
Nombre de haut-parleurs	2
Appareil photo intégré	Non
Haut-parleurs intégrés	Oui

Design

Couleurs pieds	Gris
Support détachable	Oui
Conception sans châssis	Oui
Couleur du produit	Noir
position de marché	Conception graphique
Châssis avant	Noir/Argent

Connectivité

Secteur d'entrée d'alimentation	Oui
Sortie de casque	1
Sortie casque audio	Oui
Version de DisplayPort	1.4
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Version HDMI	2.0
Quantité de ports HDMI	2
Délivrance de la puissance USB jusqu'à	96 W
Capacité de puissance USB	Oui
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C	Oui
Quantité de ports avals de type C USB	1
Quantité de ports avals USB de type A	4
Nombre de ports amont	2

Type de porte USB amont	USB Type-C
Version du concentrateur USB	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Concentrateur USB intégré	Oui
HDMI	Oui
Built-in Commutateur KVM	Oui
Sortie audio	Oui
Version HDCP	2.2
HDCP	Oui

Réseau

Ethernet/LAN	Oui
--------------	-----

Ergonomie

Plug and Play	Oui
Incrustation d'images (PIP)	Oui
Angle d'inclinaison	-6,5 - 23°
Ajustement de l'inclinaison	Oui
Plage de l'angle d'oscillation	-15 - 15°
Pivotant	Oui
Angle de rotation	-90 - 90°
Pivot	Oui
Réglage de la hauteur	15 cm
Norme VESA	100 x 100 mm
Montage VESA	Oui
Réglage de la hauteur	Oui
Hauteur ajustable (max)	15 cm
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Port de câble antivol	Oui

Puissance

Courant d'entrée	3 A
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Consommation (max)	215 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,3 W
Consommation électrique typique	30,37 W
Classe d'efficacité énergétique (HDR)	G

Plage d'efficacité énergétique	A à G
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures	56 kWh
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	32 kWh
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	F
Type d'alimentation d'énergie	Interne
Consommation électrique (arrêt)	0,3 W

Conditions environnementales

Altitude de non fonctionnement	0 - 12192 m
Altitude de fonctionnement	0 - 5000 m
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 93%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 85%
Température hors fonctionnement	-25 - 55 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

Contenu de l'emballage

Guide de démarrage rapide	Oui
Câbles inclus	Secteur, HDMI, DisplayPort, USB Type-C
Support inclus	Oui
Longueur du câble d'alimentation	1,8 m
Longueur du câble HDMI	1,8 m
Longueur de câble DisplayPort	1,8 m

Poids et dimensions

Poids (avec support)	8,46 kg
Hauteur (support inclus)	609,3 mm
Profondeur (support inclus)	258,6 mm
Largeur appareil (support inclus)	714,4 mm
Poids (sans support)	6,34 kg

Informations sur l'emballage

Type d'emballage	Boîte
Poids du paquet	12,6 kg

Durabilité

Ne contient pas	Mercure, PVC/BFR
Certificats de durabilité	EPEAT Gold, TCO

Autres caractéristiques

Certification	WEEE, REACH compliant, RoHs compliant, HF, CB, TUV-GS-Mark, EAC, FCC, Microsoft WHQL
Période de garantie	3 année(s)
Gradation locale	Oui
Faible décalage d'entrée	Non
Temps moyen entre pannes	30000 h
Type d'épaisseur de la lunette	Sans encadrement
Compliance certificats	CE

Données de recyclage

Plastique recyclé post-consommation	85%
Contenu recyclé dans l'emballage	80%



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)