

# AOC E3 24E3QAF écran plat de PC 60,5 cm (23.8") **Neuf**

## 1920 x 1080 pixels Full HD LCD Noir

AOC E3 24E3QAF écran plat de PC 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pixels Full HD LCD Noir

EAN : 4038986141253  
Réf. : 24E3QAF  
Taille de l'écran: 23.8"  
Type de panneau: IPS  
Classe d'efficacité énergétique (SDR): E  
Réglage de la hauteur: 15 cm  
Technologie Low-Blue-Light: Oui


Plus d'infos



### Éco-indice

Score : 5.0/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  344kg

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Ecran Ordinateur** est de **339kg** de CO<sub>2</sub>

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels 

L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

### Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Ecran Ordinateur AOC**, dont la référence est **24E3QAF**, a obtenu la note de **5.0/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **343.50kg**. Nous travaillons activement avec AOC pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6, ou encore mieux les produits bénéficiant du label « Achat durable ». Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Écran

Dureté de la surface	3H
Prise en charge HDR	Oui
Diagonale d'écran (cm)	60,5 cm
Densité en pixels	93 pixels par pouce
Pas de pixel	0,2745 x 0,2745 mm
Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Taux de d'actualisation maximal	100 Hz
Rapport de contraste (dynamique)	20000000:1
Taux de contraste	1000:1
Forme d'écran	Plat
Écran antireflet	Oui
Temps de réponse	4 ms
Type de rétro	W-LED
Type de panneau	IPS
Format d'image	16:9
Résolution de l'écran	1920 x 1080 pixels
Taille de l'écran	23.8"
Profondeur de l'échelle de gris	8 bit
DDC/CI	Oui
Fréquence de balayage vertical	48 - 75 Hz
Fréquence numérique horizontale	30 - 85 kHz
Taille visualisable verticale	29,6 cm
Taille visualisable horizontale	52,7 cm
Fréquence de balayage vertical	48 - 75 Hz
Domaine de numérisation horizontale	30 - 85 kHz
Écran tactile	Non
Rétroéclairage à LED	Oui
Technologie d'affichage	LCD
Type HD	Full HD
Couverture sRGB (max)	104,1%
Nombre de couleurs affichées	16,7 millions de couleurs
Response time measurement type	GTG (Gray to Gray)

**représentation / réalisation**

Technologie Low-Blue-Light	Oui
Charge rapide	Non
Mode Jeu	Oui
Technologie sans scintillement	Oui
Prise en charge de VESA Adaptive Sync	Oui

**multimédia**

Microphone intégré	Non
Nombre de haut-parleurs	2
Haut-parleurs intégrés	Oui
Appareil photo intégré	Non
Puissance évaluée de RMS	4 W

**Design**

Support détachable	Oui
Châssis avant	Noir
Couleur du produit	Noir
Couleurs pieds	Noir
Conception sans châssis	Oui
position de marché	Bureau

**Connectivité**

Interface mobile haute définition (MHL, Mobile High-Definition Link)	Non
Version HDCP	1.4
Casque connection	3,5 mm
Sortie casque audio	Oui
Version de DisplayPort	1.2
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Version HDMI	1.4
Quantité de ports HDMI	1
Concentrateur USB intégré	Non
Secteur d'entrée d'alimentation	Oui
HDCP	Oui
Sortie de casque	1
Nombre de ports VGA (D-Sub)	1

Port DVI	Non
Entrée audio	Oui
HDMI	Oui
Built-in Commutateur KVM	Non

### Ergonomie

Pivot	Oui
Réglage de la hauteur	15 cm
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Port de câble antivol	Oui
Norme VESA	100 x 100 mm
Ajustement de l'inclinaison	Oui
Voyants	Oui
Plug and Play	Oui
Nombre de langues OSD	16
Affichage multilingue à l'écran	Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Néerlandais, Anglais, Finlandais, Français, Allemand, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Espagnol, Suédois
Affichage à l'écran (OSD)	Oui
Angle d'inclinaison	-5 - 35°
Plage de l'angle d'oscillation	180 - 180°
Pivotant	Oui
Angle de rotation	-90 - 90°
Gestion optimisée des câbles	Oui
Montage VESA	Oui
Réglage de la hauteur	Oui
Hauteur ajustable (max)	15 cm

### Puissance

Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Consommation électrique typique	13,79 W
Type d'alimentation d'énergie	Interne
Courant d'entrée	1.5 A
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V

Consommation (max)	35 W
Classe d'efficacité énergétique (HDR)	E
Plage d'efficacité énergétique	A à G
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures	18 kWh
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	18 kWh
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	E

### Contenu de l'emballage

Câbles inclus	Secteur, HDMI, DisplayPort
Guide de démarrage rapide	Oui
Support inclus	Oui
Longueur du câble d'alimentation	1,8 m
Longueur du câble HDMI	1,8 m
Longueur de câble DisplayPort	1,8 m

### Poids et dimensions

Poids (sans support)	2,7 kg
Poids (avec support)	4,45 kg
Hauteur (sans support)	326,3 mm
Profondeur (sans support)	50,7 mm
Largeur (sans support)	540 mm
Hauteur (support inclus)	503,6 mm
Profondeur (support inclus)	200,1 mm
Largeur appareil (support inclus)	540 mm

### Informations sur l'emballage

Poids du paquet	7,14 kg
Hauteur du colis	519 mm
Profondeur du colis	162 mm
Largeur du colis	613 mm

### Durabilité

Certificats de durabilité	EPEAT Gold, TCO
Conformité à la durabilité	Oui

### Données de recyclage

Plastique recyclé post-consommation 85%

### Autres caractéristiques

Effets lumineux	Non
Matériaux d'emballage recyclable	100%
Type de finition extérieure	Texturé
Certification	WEEE, REACH compliant, RoHs compliant, HF, CB, TUV-GS-Mark, ISO 9241-307, EAC, FCC
Période de garantie	3 année(s)
Compliance certificates	CE
Contrôle de l'ombrage	Oui
Point de composition	Oui
Compteur FPS	Oui
Compatibilité	VESA-P2
Gradation locale	Oui
Temps moyen entre pannes	30000 h
Type d'épaisseur de la lunette	Sans encadrement

### Conditions environnementales

Altitude de non fonctionnement	0 - 12192 m
Altitude de fonctionnement	0 - 5000 m
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 93%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 85%
Température hors fonctionnement	-25 - 55 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

### Réseau

Ethernet/LAN Non



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)