

# AOC 24B3CA2 écran plat de PC 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pixels Full HD LED Noir

Neuf

Moniteur IPS 23,8" Full HD conçu pour l'affichage professionnel: image fluide à 100 Hz et temps de réponse 4 ms, large couverture couleur (sRGB 102,5 %, DCI-P3 81,6 %). USB-C 65 W avec hub et fonction docking pour connecter et alimenter un PC, HDMI inclus. Confort visuel Flicker-Free/Low Blue Light. Pied inclinable et montage VESA. Haut-parleurs intégrés.

EAN : 4038986141468  
Réf. : 24B3CA2  
Taille de l'écran: 23.8"  
Type de panneau: IPS  
Classe d'efficacité énergétique (SDR): E  
Technologie Low-Blue-Light: Oui

Plus d'infos



## Éco-indice

Score : 4.9/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  344kg

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Ecran Ordinateur** est de **334kg** de CO<sub>2</sub>

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

## Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Ecran Ordinateur AOC**, dont la référence est **24B3CA2**, a obtenu la note de **4.9/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **343.50kg**. Nous travaillons activement avec AOC pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 3 ans.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Écran

Prise en charge HDR	Oui
Diagonale d'écran (cm)	60,5 cm
Fréquence de balayage vertical	48 - 100 Hz
Domaine de numérisation horizontale	30 - 115 kHz
Densité en pixels	93 pixels par pouce
Pas de pixel	0,2745 x 0,2745 mm
Temps de réaction (vite)	1 ms
Nombre de couleurs affichées	16,7 millions de couleurs
Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Taux de d'actualisation maximal	100 Hz
Rapport de contraste (dynamique)	20000000:1
Taux de contraste	1300:1
Forme d'écran	Plat
Temps de réponse	4 ms
Luminosité de l'écran (typique)	250 cd/m <sup>2</sup>
Écran tactile	Non
Type de rétro	W-LED
Rétroéclairage à LED	Oui
Type de panneau	IPS
Technologie d'affichage	LED
Format d'image	16:9
Type HD	Full HD
Résolution de l'écran	1920 x 1080 pixels
Taille de l'écran	23.8"
Palette de couleurs DCI-P3	81,6%
Couverture Adobe RGB	87,8%
Couverture NTSC (normale)	89,4%
Couverture sRGB (max)	102,5%
Dureté de la surface	3H
Taille visualisable verticale	29,6 cm
Taille visualisable horizontale	52,7 cm
Écran antireflet	Oui

Response time (MPRT)	1 ms
Response time measurement type	GTG (Gray to Gray)
Fréquence de balayage vertical	48 - 100 Hz
Fréquence numérique horizontale	30 - 115 kHz

### multimédia

Puissance évaluée de RMS	4 W
Nombre de haut-parleurs	2
Appareil photo intégré	Non
Haut-parleurs intégrés	Oui
Microphone intégré	Non

### Design

Couleur du produit	Noir
position de marché	Maison
Support détachable	Oui
Châssis avant	Noir

### Connectivité

Secteur d'entrée d'alimentation	Oui
Sortie casque audio	Oui
Version HDMI	1.4
Quantité de ports HDMI	1
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C	Oui
Quantité de ports avals de type C USB	1
Concentrateur USB intégré	Oui
Port DVI	Non
HDMI	Oui
Built-in Commutateur KVM	Non
Entrée jack microphone	Oui
Casque connection	3,5 mm
Entrée audio	Non
Version HDCP	1.4
HDCP	Oui

### Ergonomie

Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Port de câble antivol	Oui

Norme VESA	100 x 100 mm
Montage VESA	Oui
Ajustement de l'inclinaison	Oui
Affichage multilingue à l'écran	Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Néerlandais, Anglais, Finlandais, Français, Allemand, Italien, Japonais, Coréen, Croate, Polonais, Portugais, Russe, Espagnol, Suédois, Turc, Ukrainien
Affichage à l'écran (OSD)	Oui

### Puissance

Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Consommation électrique typique	35 W
Classe d'efficacité énergétique (HDR)	E
Plage d'efficacité énergétique	A à G
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures	18 kWh
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	18 kWh
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	E
Type d'alimentation d'énergie	Interne
Consommation électrique (arrêt)	0,3 W

### Conditions environnementales

Altitude de non fonctionnement	0 - 12192 m
Altitude de fonctionnement	0 - 5000 m
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 93%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 85%
Température hors fonctionnement	-25 - 55 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

### représentation / réalisation

Technologie Low-Blue-Light	Oui
Technologie sans scintillement	Oui

### Réseau

Ethernet/LAN	Non
--------------	-----

## Poids et dimensions

Poids (sans support)	3,04 kg
Hauteur (sans support)	316,2 mm
Profondeur (sans support)	44,6 mm
Largeur (sans support)	542,4 mm
Poids (avec support)	3,36 kg
Hauteur (support inclus)	412,1 mm
Profondeur (support inclus)	202,3 mm
Largeur appareil (support inclus)	542,4 mm

## Informations sur l'emballage

Poids du paquet	5,28 kg
Hauteur du colis	394 mm
Profondeur du colis	126 mm
Largeur du colis	614 mm

## Contenu de l'emballage

Longueur du câble HDMI	1,5 m
Câbles inclus	Secteur, HDMI, USB Type-C

## Durabilité

Ne contient pas	Mercure, PVC/BFR
-----------------	------------------

## Autres caractéristiques

Certification	WEEE, REACH compliant, RoHS compliant
Période de garantie	3 année(s)
Gradation locale	Oui
Faible décalage d'entrée	Non
Temps moyen entre pannes	30000 h
Interface RS-232	Non



**LIVRAISON RAPIDE**  
dès 24 à 72 heures



**RETOURS SIMPLIFIÉS**  
[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



**PAIEMENT SÉCURISÉ**  
Chorus, CB, virement, chèque



**SAV RÉACTIF**  
Par [email](#) ou par [téléphone](#)