

AOC B3 U27B3A écran plat de PC 68,6 cm (27") 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD LCD Noir

Neuf

Moniteur 27" 4K pour la bureautique exigeante, dalle IPS 3840 x 2160 à 60 Hz offrant large vision et couleurs fidèles (DCI-P3 99,6 %, HDR10). Confort renforcé: anti-scintillement, faible lumière bleue, inclinaison -5° à 20°. Pratique au quotidien: haut-parleurs intégrés, 2x HDMI 2.0 + DisplayPort 1.4, montage VESA 100x100. Garantie 36 mois.

EAN : 4038986181495

Réf. : U27B3A

Taille de l'écran: 27"

Type de panneau: IPS

Classe d'efficacité énergétique (SDR): F

Réglage de la hauteur: 11 cm

Technologie Low-Blue-Light: Oui

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 4.7/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  344kg

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Ecran Ordinateur** est de **284kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Ecran Ordinateur AOC**, dont la référence est **U27B3A**, a obtenu la note de **4.7/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **343.50kg**. Nous travaillons activement avec AOC pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 3 ans.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

Couverture BT.2020	72,6%
Couverture Adobe RGB	107,2%
Couverture NTSC (normale)	109%
Couverture sRGB (max)	125%
Dureté de la surface	3H
Technologie HDR (plage dynamique élevée)	High Dynamic Range 10 (HDR10)
Prise en charge HDR	Oui
Diagonale d'écran (cm)	68,6 cm
Nombre de couleurs affichées	1,073 milliards de couleurs
Angle de vision vertical	178°
Angle de vision horizontal	178°
Taux de d'actualisation maximal	60 Hz
Rapport de contraste (dynamique)	20000000:1
Taux de contraste	1000:1
Forme d'écran	Plat
Écran antireflet	Oui
Temps de réponse	4 ms
Luminosité de l'écran (typique)	350 cd/m²
Écran tactile	Non
Type de rétro	W-LED
Rétroéclairage à LED	Oui
Type de panneau	IPS
Technologie d'affichage	LCD
Format d'image	16:9
Type HD	4K Ultra HD
Résolution de l'écran	3840 x 2160 pixels
Taille de l'écran	27"
Palette de couleurs DCI-P3	99,6%
Taille visualisable verticale	33,6 cm
Taille visualisable horizontale	59,8 cm
Densité en pixels	163,18 pixels par pouce
Response time measurement type	GTG (Gray to Gray)
Fréquence de balayage vertical	40 - 60 Hz

Fréquence numérique horizontale	30 - 140 kHz
Norme de gamme de couleurs	Adobe RGB, DCI-P3, NTSC, sRGB

représentation / réalisation

Technologie Low-Blue-Light	Oui
Technologie sans scintillement	Oui
Prise en charge de VESA Adaptive Sync	Oui

multimédia

Puissance évaluée de RMS	4 W
Nombre de haut-parleurs	2
Haut-parleurs intégrés	Oui

Design

Châssis avant	Noir
Conception sans châssis	Oui
Couleur du produit	Noir
position de marché	Maison
Support détachable	Oui

Connectivité

Secteur d'entrée d'alimentation	Oui
Built-in Commutateur KVM	Non
Casque connection	3,5 mm
Sortie de casque	1
Sortie casque audio	Oui
Version de DisplayPort	1.4
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Version HDMI	2.0
Quantité de ports HDMI	2
Concentrateur USB intégré	Non
HDMI	Oui

Ergonomie

Nombre de langues OSD	19
-----------------------	----

Affichage multilingue à l'écran	Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Néerlandais, Anglais, Finlandais, Français, Allemand, Italien, Japonais, Coréen, Croate, Polonais, Portugais, Russe, Espagnol, Suédois, Turc, Ukrainien
Affichage à l'écran (OSD)	Oui
Angle d'inclinaison	-5 - 20°
Ajustement de l'inclinaison	Oui
Réglage de la hauteur	11 cm
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Port de câble antivol	Oui
Norme VESA	100 x 100 mm
Montage VESA	Oui
Réglage de la hauteur	Non
Hauteur ajustable (max)	11 cm

Puissance

Plage d'efficacité énergétique	A à G
Type d'alimentation d'énergie	Interne
Courant d'entrée	1.5 A
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Consommation (max)	52 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,3 W
Consommation électrique typique	27 W
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures	40 kWh
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	25 kWh
Classe d'efficacité énergétique (HDR)	G
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	F

Conditions environnementales

Altitude de non fonctionnement	0 - 12192 m
Altitude de fonctionnement	0 - 5000 m
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 93%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 85%

Température hors fonctionnement	-25 - 55 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

Contenu de l'emballage

Longueur du câble HDMI	1,5 m
Câbles inclus	Secteur, HDMI

Poids et dimensions

Poids (sans support)	3,59 kg
Hauteur (sans support)	363,8 mm
Profondeur (sans support)	45,7 mm
Largeur (sans support)	614 mm
Poids (avec support)	4,04 kg
Hauteur (support inclus)	460 mm
Profondeur (support inclus)	229,8 mm
Largeur appareil (support inclus)	614 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	6,62 kg
Hauteur du colis	453 mm
Profondeur du colis	142 mm
Largeur du colis	690 mm

Autres caractéristiques

Période de garantie	3 année(s)
Mois de lancement	Juin
Année de lancement	2024
Certification	WEEE, REACH compliant, RoHs compliant, CB, TUV-Bauart-Mark, ISO 9241-307, EAC, FCC
Gradation locale	Oui
Temps moyen entre pannes	50000 h
Type d'épaisseur de la lunette	Sans encadrement
Compliance certificates	CE

Durabilité

Ne contient pas	Mercure, PVC/BFR
-----------------	------------------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions](#)
[\(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement,
chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par
[téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France