

Black Dwarf G5 as a Service

Neuf

Securepoint Black Dwarf G5 as a Service. Débit du pare-feu: 1,85 Gbit/s, Débit VPN: 0,31 Gbit/s. Interception TLS: 300 Mo/s, Conception d'antenne: Externe. Standards wifi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Nombre d'utilisateurs: 10 utilisateur(s). Algorithme de sécurité soutenu: AES. Technologie de connectivité: Avec fil & sans fil, LAN Ethernet : taux de transfert des données: 1000 Mbit/s

EAN : 4039407065936
Réf. : SP-BD-1400170

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Firewall Securepoint**, dont la référence est **SP-BD-1400170**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Securepoint pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 2 ans.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Transmission des données

VPN throughput	0,31 Gbit/s
Firewall throughput	1,85 Gbit/s

représentation / réalisation

Quantité d'antenne	2
Antenne amovible (s)	Oui
Conception d'antenne	Externe
Interception TLS	300 Mo/s

Réseau

Nombre d'utilisateurs	10 utilisateurs
Standards wifi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Wifi	Oui

Sécurité

Algorithme de sécurité soutenu	AES
--------------------------------	-----

Caractéristiques de gestion

Bouton marche/arrêt intégré	Oui
-----------------------------	-----

Connectivité

Entrée DC	Oui
LAN Ethernet : taux de transfert des données	1000 Mbit/s
Quantité de ports HDMI	1
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2
Quantité de ports .Gigabit Ethernet (copper)	2
Technologie de connectivité	Avec fil &sans fil

Support de stockage

Type de support de stockage	eMMC
-----------------------------	------

Design

Format	Bureau
--------	--------

Puissance

Consommation électrique typique	15 W
---------------------------------	------

Voltage d'entrée DC	12 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Tension d'entrée AC	100-240 V

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

Poids et dimensions

Hauteur	32 mm
Profondeur	115 mm
Largeur	115 mm

Contenu de l'emballage

Adaptateur secteur fourni	Oui
Câbles inclus	Secteur

Autres caractéristiques

Débit du pare-feu	1850 Mbit/s
Débit du VPN	310 Mbit/s



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)