

TERRA 1100373 serveur 1,92 To Mini Tower Intel® Xeon® E-2434 3,4 GHz 32 Go DDR5-SDRAM 450 W

Neuf

TERRA 1100373. Famille de processeur: Intel® Xeon®, Fréquence du processeur: 3,4 GHz, Modèle de processeur: E-2434. Mémoire interne: 32 Go, Type de mémoire interne: DDR5-SDRAM. Capacité totale de stockage: 1,92 To. Ethernet/LAN. Alimentation d'énergie: 450 W. Type de châssis: Mini Tower

EAN : 4039407083527
Réf. : 1100373

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Serveur TERRA**, dont la référence est **1100373**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec TERRA pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 3 ans.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Processeur

Intel® Optane™ Memory Ready	Non
Nombre max. de processeurs SMP	1
Socket de processeur (réceptacle de processeur)	LGA 1700
Nombre de processeurs installés	1
Canaux de mémoire pris en charge par le processeur	Dual
Carte mère chipset	Intel C262
Mémoire cache du processeur	12 Mo
Nombre de cœurs de processeurs	4
Cœurs de performance	4
Fréquence du processeur Turbo	5 GHz
Fréquence du processeur	3,4 GHz
Modèle de processeur	E-2434
Famille de processeur	Intel Xeon
Fabricant de processeur	Intel

Mémoire

Mémoire interne maximale	64 Go
Emplacements mémoire	2x DIMM
ECC	Oui
Type de mémoire interne	DDR5-SDRAM
Mémoire interne	32 Go

Support de stockage

Lecteur optique	Non
Baies internes	4x 3.5"/2.5" (HotSwap-fähig) 2x 2.5" (für Festeinbau von SSDs)
Échange à chaud	Oui
Contrôleurs RAID pris en charge	Onboard-Controller
Niveaux RAID	1
Support RAID	Oui
Tailles SSD prises en charge	2.5", 3.5"
Interface du Solid State Drive (SSD)	SATA III
Capacité du Solid State Drive (SSD)	960 Go

Nombre de SSD installés	2
Tailles de disques durs supportées	2.5,3.5"
Capacité totale de stockage	1,92 To

Graphique

Taille de la mémoire vidéo	64 Mo
Modèle d'adaptateur graphique inclus	Aspeed AST2600
Famille d'adaptateur graphique intégré	Aspeed
Carte graphique intégrée	Oui

Réseau

Contrôleur de réseau local (LAN)	Intel I210-AT2
Ethernet/LAN	Oui
Type d'interface Ethernet	Gigabit Ethernet

Connectivité

Nombre de ports VGA (D-Sub)	1
Nombre total de connecteurs SATA	6
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	2
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	4
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	2

Connecteurs d'extension

Emplacements PCI Express x16 (Gén. 5.x)	1
---	---

Design

Type de refroidissement	Actif
Couleur du produit	Noir
Type de châssis	Mini Tower

représentation / réalisation

Puce TPM (Trusted Platform Module)	Oui
Administration à distance	Ja

Logiciel

Langue du système d'exploitation	Multilingue
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows Server 2019 ¹
Système d'exploitation installé	Non

Puissance

Fréquence d'entrée de l'alimentation d'énergie	50/60 Hz
Tension d'entrée de l'alimentation d'énergie	100 - 240 V
Nombre d'alimentations principales	1
Alimentation d'énergie	450 W
Alimentation redondante (RPS)	Non

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 75%
Température d'opération	10 - 35 °C

Poids et dimensions

Profondeur	340 mm
Hauteur	270 mm
Largeur	200 mm

Détails techniques

Compliance certificates	CE
-------------------------	----

Autres caractéristiques

Carte mère fabricant	Asus P13R-I
Type de mémoire	2x DDR5 PC4800, UB ECC



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)