

Securepoint RC400RR G6 pare-feu (matériel) 1U 49 Gbit/s

Neuf

Securepoint RC400RR G6. Débit du pare-feu: 49 Gbit/s, Débit du proxy HTTP: 2,7 Gbit/s, Débit VPN: 5,3 Gbit/s. Nombre d'utilisateurs: 500 utilisateur(s). Algorithme de sécurité soutenu: AES. Technologie de connectivité: Avec fil, LAN Ethernet : taux de transfert des données: 2500 Mbit/s, Port de console: RJ-45. Type de support de stockage: SSD

EAN : 4039407086955
Réf. : SP-UTM-22510

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Firewall Securepoint**, dont la référence est **SP-UTM-22510**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Securepoint pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 2 ans.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Transmission des données

VPN throughput	5,3 Gbit/s
Débit du proxy HTTP	2,7 Gbit/s
Firewall throughput	49 Gbit/s

représentation / réalisation

Bouton de réinitialisation	Oui
----------------------------	-----

Réseau

Nombre d'utilisateurs	500 utilisateurs
-----------------------	------------------

Sécurité

Algorithme de sécurité soutenu	AES
--------------------------------	-----

Caractéristiques de gestion

Voyants	Oui
---------	-----

Connectivité

Quantités d'emplacements de module SFP+	2
Nombre de slots d'extension	2
LAN Ethernet : taux de transfert des données	2500 Mbit/s
Port de console	RJ-45
Quantité de ports HDMI	1
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	8
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2
Technologie de connectivité	Avec fil

Support de stockage

Type de support de stockage	SSD
-----------------------------	-----

Design

Format	1U
Grille de montage	Oui

Puissance

Alimentation redondante (RPS)	Oui
Consommation (max)	360 W

Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	100-240 V

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

Poids et dimensions

Hauteur	44 mm
Profondeur	475 mm
Largeur	430 mm



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)