

SERVER 3230 G6 6369P/64/2x1.9/C/RPSU

Neuf

TERRA SERVER 3230 G6 6369P/64/2x1.9/C/RPSU. Famille de processeur: Intel® Xeon®, Fréquence du processeur: 3,3 GHz, Modèle de processeur: 6369P. Mémoire interne: 64 Go, Type de mémoire interne: DDR5-SDRAM. Capacité totale de stockage: 3,84 To. Ethernet/LAN. Alimentation d'énergie: 800 W, Alimentation redondante (RPS). Type de châssis: Rack

EAN : 4039407090112

Réf. : 1100419

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Serveur TERRA**, dont la référence est **1100419**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec TERRA pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 3 ans.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Processeur

Nombre max. de processeurs SMP	1
Socket de processeur (réceptacle de processeur)	LGA 1700
Nombre de processeurs installés	1
Canaux de mémoire pris en charge par le processeur	Dual
Carte mère chipset	Intel C266
Mémoire cache du processeur	24 Mo
Nombre de cœurs de processeurs	8
Cœurs de performance	8
Fréquence du processeur Turbo	5,7 GHz
Fréquence du processeur	3,3 GHz
Modèle de processeur	6369P
Famille de processeur	Intel Xeon
Fabricant de processeur	Intel

Mémoire

Mémoire interne maximale	128 Go
ECC	Oui
Type de mémoire interne	DDR5-SDRAM
Mémoire interne	64 Go

Support de stockage

Lecteur optique	Non
Baies internes	8x 3.5"/2.5"
Nombre de consoles 5.25"	1
Contrôleurs RAID pris en charge	Broadcom MegaRAID 9560-8i
Niveaux RAID	1
Support RAID	Oui
Interface du Solid State Drive (SSD)	SATA III
Capacité du Solid State Drive (SSD)	3,84 To
Nombre de SSD installés	2
Capacité totale de stockage	3,84 To

Graphique

Taille de la mémoire vidéo	64 Mo
Modèle d'adaptateur graphique inclus	Aspeed AST2600
Famille d'adaptateur graphique intégré	Aspeed
Carte graphique intégrée	Oui

Réseau

Contrôleur de réseau local (LAN)	Intel X710-AT2
Ethernet/LAN	Oui
Type d'interface Ethernet	10 Gigabit Ethernet

Connectivité

Nombre de ports VGA (D-Sub)	1
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	5
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Quantité de Ports USB 2.0	2
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	2

Connecteurs d'extension

Emplacements PCI Express x8 (Gén. 5.x)	1
Emplacements PCI Express x8 (Gén. 4.x)	2

Design

Grille de montage	Oui
Type de refroidissement	Actif
Type de châssis	Rack

représentation / réalisation

Administration à distance	Ja
---------------------------	----

Logiciel

Systèmes d'exploitation compatibles	Windows Server 2019
Système d'exploitation installé	Non

Puissance

Fréquence d'entrée de l'alimentation d'énergie	50/60 Hz
Tension d'entrée de l'alimentation d'énergie	100 - 240 V
Nombre d'alimentations principales	2
Alimentation d'énergie	800 W

Alimentation redondante (RPS)	Oui
-------------------------------	-----

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 75%
Température d'opération	10 - 35 °C

Poids et dimensions

Profondeur	660 mm
Hauteur	87 mm
Largeur	438 mm

Détails techniques

Compliance certificates	CE
-------------------------	----

Autres caractéristiques

Carte mère fabricant	Asus P13R-E/10G-2T
Type de mémoire	4x DDR5 PC4400, UB ECC



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)