

LANCOM R&S Unified Firewall UF-60

Neuf

LANCOM R&S Unified Firewall UF-60. Débit du pare-feu: 3,5 Gbit/s, Débit IPSec VPN: 0,79 Gbit/s, Débit IPS/IDS: 700 Mbit/s. Standards réseau: IEEE 802.1Q. Protocole de routage: BGP. Technologie de connectivité: Avec fil, LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000 Mbit/s, Port de console: RJ-45. Format: Bureau

EAN : 4044144550027
Réf. : 55002

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Routeur LANCOM Systems**, dont la référence est **55002**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec LANCOM Systems pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 3 ans.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Transmission des données

Équilibrage de charge	Oui
Débit IPS/IDS	700 Mbit/s
Débit IPSec VPN	0,79 Gbit/s
Firewall throughput	3,5 Gbit/s

représentation / réalisation

Connexions simultanées	1000000
Syslog	Oui
Bouton de réinitialisation	Oui

Réseau

Nombre de VLANs	4096
Serveur DHCP	Oui
Client DHCP	Oui
Dynamic DNS (DDNS)	Oui
Route statique	Oui
Routage dynamique	Oui
quantité de tunnels de VPN	25
Standards réseau	IEEE 802.1Q

Sécurité

Stateful Packet Inspection (SPI)	Oui
Inspection des paquets en profondeur (Deep Packet Inspection, DPI)	Oui

Protocoles

Protocole de routage	BGP
----------------------	-----

Caractéristiques de gestion

Bouton marche/arrêt intégré	Oui
Gestion basée sur le web	Oui

Connectivité

Port WAN	Ethernet (RJ-45)
Entrée DC	Oui
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s

Port de console	RJ-45
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2
Quantité de ports .Gigabit Ethernet (copper)	4
Technologie de connectivité	Avec fil

Design

Format	Bureau
--------	--------

Puissance

Consommation (max)	40 W
Voltage d'entrée DC	12 V
Tension d'entrée AC	100-240 V

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 85%
Température d'opération	0 - 40 °C

Poids et dimensions

Hauteur	44 mm
Profondeur	115 mm
Largeur	232 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	1,83 kg
-----------------	---------

Contenu de l'emballage

Adaptateur secteur fourni	Oui
Câbles inclus	LAN (RJ-45)

Données logistiques

Pays d'origine	Taiwan
Code de produit de douane (TARIC)	85176200



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France