

LANCOM R&S Unified Firewall UF-360

Neuf

LANCOM R&S Unified Firewall UF-360. Débit du pare-feu: 11,6 Gbit/s, Débit IPSec VPN: 2,2 Gbit/s, Débit IPS/IDS: 1400 Mbit/s. Technologie de connectivité: Avec fil, LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000 Mbit/s, Port de console: RJ-45. Format: 1U, Nombre de ventilateurs: 2 ventilateur(s). Tension d'entrée AC: 100-240 V, Fréquence d'entrée AC: 50/60 Hz, Consommation (max): 60 W. Largeur: 440 mm, Profondeur: 269 mm, Hauteur: 44 mm

EAN : 4044144550348
Réf. : 55034

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Routeur LANCOM Systems**, dont la référence est **55034**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec LANCOM Systems pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 3 ans.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Transmission des données

Connexions de pare-feu maximum	4000000
Encryptage HTTPS	Oui
Débit IPS/IDS	1400 Mbit/s
Débit IPSec VPN	2,2 Gbit/s
Firewall throughput	11,6 Gbit/s

Réseau

quantité de tunnels de VPN	1000
Wifi	Non

Caractéristiques de gestion

Bouton marche/arrêt intégré	Oui
Voyants	Oui

Connectivité

Quantités d'emplacements de module SFP+	2
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Port de console	RJ-45
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2
Quantité de ports .Gigabit Ethernet (copper)	6
Technologie de connectivité	Avec fil

Design

Ventilateur intégré	Oui
Nombre de ventilateurs	2 ventilateur(s)
Format	1U
Grille de montage	Oui

Puissance

Consommation (max)	60 W
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	100-240 V

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 85%
---	----------

Température d'opération	0 - 40 °C
-------------------------	-----------

Poids et dimensions

Hauteur	44 mm
Profondeur	269 mm
Largeur	440 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	5,2 kg
-----------------	--------

Données logistiques

Pays d'origine	Taiwan
Code de produit de douane (TARIC)	85176200



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr

**hello RSE**
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France