

LANCOM OW-602 Blanc Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)

Neuf

LANCOM OW-602. 2,4 GHz, 5 GHz. Algorithme de sécurité soutenu: AES-CCMP, AES-GCMP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, MSCHAPv2, PEAP, TKIP, WEP, WPA2-Enterprise,.... LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000 Mbit/s. Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE). Couleur du produit: Blanc. Consommation (max): 15,2 W

EAN : 4044144616648
Réf. : 61664

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Réseau LANCOM Systems**, dont la référence est **61664**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec LANCOM Systems pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 3 ans.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Qualité de service (QoS)	Oui
Direction de la bande	Oui
Limitation du débit	Oui
Nombre d'ID VLAN	4096
Support VLAN	Oui
Itinérance rapide	Oui
Wi-Fi en itinérance	Oui
Multimédia Wi-Fi (WMM)/(WME)	Oui
Type MIMO	Multi User MIMO
MIMO (entrées multiples, sorties multiples)	Oui
Modèle du Bluetooth	5.1
Bluetooth Low Energy (BLE)	Oui
Bluetooth	Oui
Nombre d'utilisateurs	512 utilisateurs
Technologie de câblage	10/100/1000Base-T(X)
Standards réseau	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.11i, IEEE 802.11n, IEEE 802.1D, IEEE 802.1v, IEEE 802.1x, IEEE 802.3at
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Débit de transfert des données maximum (5 GHz)	1200 Mbit/s
Débit de transfert des données maximum (2,4 GHz)	575 Mbit/s
5 GHz	Oui
6 GHz	Non
2,4 GHz	Oui

Sécurité

Service utilisateur de composition d'authentification à distance (RADIUS, Remote Authentication Dial-In User Service)	Oui
Nombre de prises en charge de SSID	32
Fonctions du Service Set Identifier (SSID)	Multiple SSIDs

Algorithme de sécurité soutenu

AES-CCMP, AES-GCMP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, MSCHAPv2, PEAP, TKIP, WEP, WPA2-Enterprise, WPA3-Enterprise

Protocoles

Protocoles réseau pris en charge

LLDP, Proxy ARP, LACP, L2TPv3, IPv4, IPv6

Caractéristiques de gestion

Syslog

Oui

Gestion basée sur le web

Oui

Connectivité

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)

2

Puissance

Consommation (max)

15,2 W

Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)

Oui

Design

Code (IP) Internationale Protection

IP67

Matériau du boîtier/corps

Plastique

Couleur du produit

Blanc

Positionnement

Plafond, Poteau, Mur

Antenne

Type de connecteur Antenne

Type-N

Quantité d'antenne

4

Type d'antenne

Externe

Poids et dimensions

Largeur de l'antenne

2,3 cm

Profondeur de l'antenne

2,3 cm

Hauteur de l'antenne

19 cm

Hauteur

80 mm

Profondeur

200 mm

Largeur

250 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet

2,94 kg

Hauteur du colis

150 mm

Profondeur du colis	420 mm
Largeur du colis	300 mm

Contenu de l'emballage

Guide de démarrage rapide	Oui
Kit de montage	Oui
Quantité	1 pièce

Conditions environnementales

Température d'opération	-30 - 65 °C
-------------------------	-------------

Données logistiques

Pays d'origine	Taïwan
Code de produit de douane (TARIC)	85176200



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)