

LANCOM 750-5G (EU)

Neuf

LANCOM 750-5G (EU). Standards réseau: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, Type d'interface Ethernet: Gigabit Ethernet. Génération de réseau mobile: 5G. Protocole de routage: RIP-2, Protocoles réseau pris en charge: DNS, HTTP, HTTPS, ICMP, NTP/SNTP, NetBIOS, PPPoE (server), RADIUS, RADSEC (secure RADIUS), RTP,..., Protocoles pris en charge: DNS, HTTP, HTTPS, ICMP, NTP/SNTP, NetBIOS, PPPoE (server), RADIUS, RADSEC (secure RADIUS), RTP,..., Algorithme de sécurité soutenu: HTTPS, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, Méthode d'authentification: PAP, CHAP, MS-CHAP, MS-CHAPv2. Câbles inclus: LAN (RJ-45)

EAN : 4044144617072
Réf. : 61707

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Routeur LANCOM Systems**, dont la référence est **61707**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec LANCOM Systems pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Connexion WAN

Emplacement de carte SIM	Oui
Ethernet WAN	Oui

Réseau

Acheminement sur politique	Oui
Redirection de port	Oui
Contrôle du trafic	Oui
Support à la multidiffusion	Oui
Route statique	Oui
Support VLAN	Oui
Type d'interface Ethernet	Gigabit Ethernet
Standards réseau	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at

réseaux mobiles

Génération de réseau mobile	5G
-----------------------------	----

Caractéristiques de gestion

Micrologiciel évolutif	Oui
Bouton de réinitialisation	Oui
Gestion du trafic	Oui
Qualité de service (QoS)	Oui
Gestion basée sur le web	Oui

Connectivité

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
-------------------------------------	---

Protocoles

Protocoles pris en charge	DNS, HTTP, HTTPS, ICMP, NTP/SNTP, NetBIOS, PPPoE (server), RADIUS, RADSEC (secure RADIUS), RTP, SNMPv1,v2c,v3, TFTP, TACACS+, IGMPv3 NDP, stateless address autoconfiguration (SLAAC), stateful address autoconfiguration (DHCPv6), router advertisements, ICMPv6, DHCPv6, DNS, HTTP, HTTPS, PPPoE, RADIUS, SMTP, NTP, Syslog, SNMPv1,v2c,v3, MLDv2, NPTv6 (NAT66) 6to4, 6in4, 6rd (static and over DHCP), Dual Stack Lite (IPv4-in-IPv6-Tunnel), 464XLAT
---------------------------	---

Protocoles réseau pris en charge	DNS, HTTP, HTTPS, ICMP, NTP/SNTP, NetBIOS, PPPoE (server), RADIUS, RADSEC (secure RADIUS), RTP, SNMPv1,v2c,v3, TFTP, TACACS+, IGMPv3
Client DHCP	Oui
Protocole de routage	RIP-2

Sécurité

Traduction d'adresses IP (NAT, Network address translation)	Oui
Liste de contrôle d'accès (ACL)	Oui
Filtrage des adresses IP	Oui
Filtrage URL	Oui
Filtrage d'adresse MAC	Oui
Méthode d'authentification	PAP, CHAP, MS-CHAP, MS-CHAPv2
Pare-feu	Oui
Algorithme de sécurité soutenu	HTTPS, SNMP, SNMPv2, SNMPv3

Contenu de l'emballage

Câbles inclus	LAN (RJ-45)
---------------	-------------

Caractéristiques

Certification	CE
---------------	----

Design

Pays d'origine	Allemagne
Voyants	Oui
Couleur du produit	Blanc

Puissance

Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui
Consommation électrique typique	6,8 W

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
Température d'opération	0 - 40 °C

Poids et dimensions

Hauteur	42 mm
Profondeur	205 mm

Largeur 205 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet 1,62 kg
Hauteur du colis 94 mm
Profondeur du colis 288 mm
Largeur du colis 385 mm

Données logistiques

Code de produit de douane (TARIC) 85176200



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France